

CyberPower OLS1500ERT2UA UPS Dubbele conversie (online) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: OLS1500ERT2UA

Productnaam : OLS1500ERT2UA



CyberPower OLS1500ERT2UA. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1350 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Accu/Batterij voltage: 48 V, Typische backup tijd op volledige lading: 5,3 min, Typische backup tijd op halve lading: 15,3 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: CE, RoHS



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Typische backup tijd op volledige lading	5,3 min
Output power capacity *	1,5 kVA	Typische backup tijd op halve lading	15,3 min
Uitgangsvermogen *	1350 W	Accu/Batterij oplaadtijd	4 uur
Golfvorm *	Zuivere sinus	Laadstroom	1,5 A
Ingang operation voltage (min) *	190 V	Vervangings-batterij cartridge	BPSE48V40ART2U
Ingang operation voltage (max) *	300 V		
Frequentie *	50/60 Hz	Design	
Uitgang operation voltage (min)	208 V	Vormfactor *	Rackmontage/toren
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Materiaal behuizing	Metaal
Output frequentie	50/60 Hz	Rackcapaciteit	2U
Stroom (max.)	9 A	Snoerlengte	1,5 m
Surge energy rating	363 J	Ingebouwde ventilator	✓
Responstijd	0 ms	Kleur van het product *	Zwart
Efficiëntie (ECO-modus)	95 procent	Type beeldscherm	LCD
Input vermogensfactor	0,99	Eisen aan de omgeving	
Output vermogensfactor	0,9	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Crest factor	3:1	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent
Output voltage THD	5 procent	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 1500 m
Geluidsniveau	45 dB	Hoogte bij opslag	0 - 1500 m
Spanningsbeveiliging	✓	Certificaten	
Stroomspanning bescherming	Ingangszekering, Overbelasting, Kortsluiting	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Geluidsalarm(en)	✓	Inhoud van de verpakking	
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Batterijvervanging, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Meegeleverde kabels	USB-kabel

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Stopcontacttypes	C13 stekker	Breedte	438 mm
Stekker	C14 stekker	Diepte	430 mm
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Hoogte	88 mm
USB-poort	✓	Gewicht	13,8 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Verpakking	
Noodstop-aansluiting (EPO)	✓	Breedte verpakking	540 mm
Accu/Batterij		Diepte verpakking	550 mm
Accu/Batterij voltage	48 V	Hoogte verpakking	230 mm
Ondersteund aantal accu's/batterijen	4	Gewicht verpakking	20,5 kg
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Land van herkomst	China



4711027790282

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.