

ZYXEL

Zyxel GS1100-10HP v2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Zwart

Merk : Zyxel

Artikelcode: GS1100-10HP-EU0102F

Productnaam : GS1100-10HP v2

- Plug-n-play Gigabit wire-speed
- Efficiënte energiebesparing met Green Ethernet-functies
- Geen ventilator voor fluisterstille werking
- Eenvoudig om de status te controleren met intuïtieve poort-LED
- Ondersteunt PoE+ met een maximum van 30W per poort

8-port GbE Unmanaged PoE Switch with GbE Uplink

Zyxel GS1100-10HP v2. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 20 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... DC voltage input: 54 V. Netstekker: DC-in ingang. Power over Ethernet (PoE). Ophangstelsysteem voor aan de muur



Beheerfuncties		Energie	
Switch type *	Unmanaged	Vermogensverbruik (max)	156,1 W
Poorten & interfaces		Power over Ethernet (PoE)	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	8	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	8
Aantal moduleslots SPF	2	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	130 W
Netstekker	DC-in ingang	Eisen aan de omgeving	
Netwerk		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
10G support *	✗	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 95 procent
Auto MDI/MDI-X	✓	Warmtedissipatie	89 BTU/h
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000 Mbit/s	Gewicht en omvang	
Data-uitwisseling		Breedte	250 mm
Switchingcapaciteit *	20 Gbit/s	Diepte	104 mm
Verzending snelheid	14,88 Mpps	Hoogte	27 mm
MAC-adrestabel *	8000 entries	Gewicht	730 g
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Verpakking	
Jumbo frames	9000	Breedte verpakking	228 mm
Packet buffergeheugen	0,256 MB	Diepte verpakking	304 mm
Design		Hoogte verpakking	67 mm
Kleur van het product	Zwart	Gewicht verpakking	1,97 kg
LED-indicatoren	✓	Duurzaamheid	
Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Land van herkomst	China		

Prestatie		Logistieke gegevens	
Mean time between failures (MTBF) 1000070 uur		(Buitenste) hoofdverpakking breedte	323 mm
Technische details		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	558 mm
Certificaten van naleving RoHS		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	275 mm
Energie		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Stroombron *	AC/DC	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	13,7 kg
Vermogenstoevoer inclusief *	✓	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	8 stuk(s)
AC-ingangsspanning	100 - 240 V		
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz		
DC voltage input	54 V		



4718937621187

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date