



## EPW 6565 Projector wandoplossing

De EPW 6565 Projector wandoplossing maakt een flexibele en stijlvolle wandbevestiging mogelijk voor uw projector. Bevestig de projector eenvoudig op de gewenste positie en vergrendel hem daarna. De meegeleverde universele EPA 6505 Projectorconnector is geschikt voor vrijwel alle projectoren met een gewicht tot 10 kg. De Easy Connect-mogelijkheid maakt de oplossing geschikt voor Vogel's Click & Switch-systeem.

Max. gewicht van TV (kg)	10.0
Draaien	360
Kantelen	20
Garantie	10 jaar



## EPW 6565 Projector wandoplossing

Nu kunt u uw projector tegen de wand plaatsen. De flexibele horizontale arm biedt uiteenlopende plaatsingsmogelijkheden. Dankzij de omkeerbare bevestigingsmogelijkheid van de arm kunt u uw projector recht omhoog of ondersteboven bevestigen voor de beste projectie op elke gewenste hoogte. Welke grootte uw projector ook heeft, de instelbare arm zorgt voor een probleemloze plaatsing, zowel horizontaal (voor de ideale afstand tot de wand) als verticaal (voor de ideale hoogte). De unieke bolvormige scharnierverbinding geeft de projector een enorme bewegingsvrijheid, zodat u het gewenste projectiebeeld kunt realiseren. Met Aanpassen & vastmaken kunt u de gewenste positie van de projector nadien vastzetten. De kabel verbergt en leidt u probleemloos op elke gewenste hoogte dankzij het gepatenteerde AdvanCISTM cable management system. Als de projector niet in gebruik is, kunt u de projector en de horizontale arm eenvoudig met één klik verwijderen. Om diefstal te voorkomen, kan de EPW 6560 tevens worden voorzien van een universeel hangslot. De EPW 6565 bevat de complete wandoplossing, bestaande uit de EPA 6505 Projectorconnector en de EPW 6560 Wandmodule.

## Kenmerken

- Aanpassen & vastmaken
- Cable Inlay System
- Eenvoudige aansluiting
- Eenvoudige installatie
- Kantelen, draaien en rollen
- Klik & schakel
- Modulair systeem
- Omkeerbare bevestiging

## Logistieke informatie

<b>EAN code product</b>	8712285311444
<b>Nettogewicht (kg)</b>	2.11
<b>Single Box Width (mm)</b>	280
<b>Single Box Length (mm)</b>	542
<b>Single Box Height (mm)</b>	100

