

CyberPower UT850EG UPS Line-interactive 0,85 kVA 425 W 4 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: UT850EG

Productnaam : UT850EG

CyberPower UT850EG. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,85 kVA, Uitgangsvermogen: 425 W. Stopcontacttypes: Type F, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en), USB-poorttype: USB Type-B. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij oplaadtijd: 6 uur. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Certificaten van naleving: RoHS, Certificering: CE



Kenmerken		Design	
UPS-topologie *	Line-interactive	Vormfactor *	Tower
Output power capacity *	0,85 kVA	Materiaal behuizing	Kunststof
Uitgangsvermogen *	425 W	Snoerlengte	1,2 m
Golfvorm *	Sinus	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (min) *	165 V	LED-indicatoren	✓
Ingang operation voltage (max) *	290 V	Eisen aan de omgeving	
Frequentie *	50/60 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Output frequentie	50/60 Hz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Stroom (max.)	5,21 A	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Surge energy rating	150 J	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
Responstijd	4 ms	Certificaten	
Warmte-dissipatie	27 BTU/h	Certificaten van naleving	RoHS
Aantal input fases	1	Certificering	CE
Aantal output fases	1	Inhoud van de verpakking	
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Meegeleverde kabels	USB-kabel
Spanningsbeveiliging	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
Stroomspanning bescherming	Overspanning, Overbelasting	Duurzaamheid	
Geluidsalarm(en)	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Gewicht en omvang	
Poorten & interfaces		Breedte	84 mm
Stopcontacttypes	Type F	Diepte	280 mm
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Hoogte	174 mm
USB-poort	✓	Gewicht	4,2 kg
Aantal USB 2.0-poorten	1		

Poorten & interfaces		Verpakking	
USB-poorttype	USB Type-B	Breedte verpakking	109 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Diepte verpakking	315 mm
Accu/Batterij		Hoogte verpakking	229 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Gewicht verpakking	4,47 kg
Accu/Batterij oplaadtijd	6 uur	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Land van herkomst	China



4712856273304

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.