

Shuttle Slim PC DH610 , S1700, 1x HDMI, 2x DP , 1x 2.5" , 2x M.2, 2x LAN (Intel 1G + 2.5G), 2x COM, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA



Merk : Shuttle

Artikelcode: DH610

Productnaam : Slim PC DH610 , S1700, 1x HDMI, 2x DP , 1x 2.5" , 2x M.2, 2x LAN (Intel 1G + 2.5G), 2x COM, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA

Shuttle Slim PC DH610 , S1700, 1x HDMI, 2x DP , 1x 2.5" , 2x M.2, 2x LAN (Intel 1G + 2.5G), 2x COM, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA. Type behuizing: 1,3L maat pc, Type product: Mini PC barebone. Processor socket: LGA 1700. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2, Maximum intern geheugen: 64 GB. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Opslag schijf-interface: M.2, SATA, SATA II, SATA III. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 2. Type koeling: Actief. Netvoeding: 120 W

Processor		Poorten & interfaces	
Type processor *	✗	Aantal COM-poorten	2
Geheugen		Aantal SATA III connectors	1
Internal memory installed *	✗	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Geheugen slots type *	SO-DIMM	Uitbreidingsmodules	
Aantal geheugenslots *	2	Aantal M.2 (M) slots	2
Maximum intern geheugen	64 GB	Design	
Supported memory clock speeds	3200 MHz	Type behuizing *	1,3L maat pc
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Kleur van het product *	Zwart
Opslagmedia		Type koeling *	Actief
Opslagdrives geïnstalleerd *	✗	Aan/uitschakelaar	✓
Ondersteunde types opslag-drives *	HDD & SSD	LED-indicatoren	HDD, Stroom
Opslagschijf afmetingen ondersteund *	2.5"	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Opslag schijf-interface	M.2, SATA, SATA II, SATA III	Kabelslot sleuf type	Kensington
Grafisch		VESA-montage	✓
Ingebouwde grafische adapter *	✓	Type product *	Mini PC barebone
Grafische adapter-familie	Intel	Prestatie	
Maximum resolutie	3840 x 2160 Pixels	Processor socket	LGA 1700
Aantal displays ondersteund	3	Aantal ondersteunde processoren	1
Audio		Software	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Netwerk		Ondersteunt Linux	✓
Ethernet LAN *	✓	Energie	
Wifi *	✗	Soort voeding *	Externe AC-adapter
Poorten & interfaces		Netvoeding	120 W
Aantal USB 2.0-poorten *	4	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	3	AC-adapter, uitgangsspanning	19 V
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	AC-adapter, uitgangsstroom	6,32 A
Aantal HDMI-poorten *	1	Gewicht en omvang	
HDMI versie	2.0b	Breedte	165 mm
Aantal DisplayPorts	2	Diepte	190 mm
Microfoon, line-in ingang	✓	Hoogte	43 mm
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Inhoud van de verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Inclusief netsnoer	✓
		Inclusief AC-adapter	✓
		Snelstartgids	✓

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde drivers





887993005119

Catalog Object Cloud