

**AOC V5 CU34V5CW LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels
Wide Quad HD Zwart**

Merk : AOC

Produktfamilie: V5**Artikelcode:** CU34V5CW/BK

Productnaam : CU34V5CW

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync



AOC V5 CU34V5CW LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD Zwart:

34" VA WQHD-model voor complexe multitasking, met USB-C, MultiView en geïntegreerde Windows Hello-webcam

De AOC CU34V5CW is een driezijdig frameloois gebogen monitor uitgerust met een 34" VA-paneel met QHD UltraWide 21:9 resolutie voor een indrukwekkende en meeslepemde kijkervaring; klaar voor alle complexe taken met Picture by Picture MultiView. Het biedt een breed scala aan connectiviteitsopties dankzij USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten & HDMI. Meld u gemakkelijk en veilig aan met de Windows Hello geïntegreerde webcam.



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	86,4 cm (34")	HDMI *	✓
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Aantal HDMI-poorten	1
HD type *	Wide Quad HD	HDMI versie	2.0
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Aantal DisplayPorts	1
Display technologie *	LED	DisplayPort versie	1.2
Soort paneel *	VA	Hoofdtelefoon uit *	✓
LED backlight	✓	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Backlight type	W-LED	Type aansluitplug	3,5 mm
Touchscreen *	✗	Ingebouwde KVM schakelaar	✗
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Ingang stroom	✓
Responstijd *	4 ms	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)		
Reactietijd (MPRT)	1 ms		
Antireflectiescherm	✓	Netwerk	
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Ethernet LAN	✗
Schermkrommingsclassificatie	1500R		
Typische contrastverhouding *	3000:1	Ergonomie	
Contrast ratio (dynamisch)	20000000:1	VESA-montage *	✓
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Kijkhoek, horizontaal	178°	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Kabelslot sleuf type	Kensington
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	In hoogte verstelbaar *	✓
Pixeldichtheid	110 ppi	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Schermdiаметer in centimeters	86,4 cm	Scharnier	✗
Hardheid oppervlak	6H	Draaibaar	✓
		kantel aanpassingen	✓
Prestatie		Bereik kanteelhoek	3 - 21°
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Prestatie		Ergonomie	
AMD FreeSync *	✓	On Screen Display (OSD)	✓
AMD FreeSync-type	FreeSync	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Snel opladen	✓		
Knippervrije technologie	✓		
Laag-blauw-licht-technologie	✓		
Merk specifieke kenmerken	False	Aantal On Screen Display-talen	19
Multimedia		LED-indicatoren	✓
Aantal luidsprekers	2	Energie	
Gemiddeld vermogen	10 W	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Megapixels	2 MP	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	34 kWu
Ingebouwde microfoon	✗	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	35 kWu
Ingebouwde camera *	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Design		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Markt positionering *	Thuis	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kleur van het product *	Zwart	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Frameloos ontwerp	✓	Soort voeding	Intern
Rand voorzijde	Zwart	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Afneembare standaard	✓	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1251976
Voetenkleur	Zwart	Verpakking	
Poorten & interfaces		USB kabel lengte	1,8 m
Ingebouwde USB-hub *	✓	Inhoud van de verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Staander inbegrepen	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Meegeleverde kabels	AC
Aantal upstream-poorten	1	HDMI-kabellengte	1,5 m
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Overige specificaties	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Beeld naast beeld (PbP)	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Glanstype buitenzijde	Mat
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Garantieperiode	3 jaar
USB Power Delivery tot max.	65 W	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
DVI-poort	✗	Lichteffecten	✗
		Certificering	CB,EAC



4038986110273

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.