

**Artikelcode:** 9H.LLDLB.QBE

Productnaam : PD2506Q

- 25-inch 2K QHD 16:9 IPS led-monitor met USB-C-connectiviteit
- Dekt 95% P3 en biedt kleurconsistentie met een Delta E ≤ 3
- KVM en ICCsync verhogen de werkefficiëntie

PD2506Q | 25-inch 2K QHD P3 USB-C monitor voor designers

BenQ PD2506Q. Beeldschermdiagonaal: 63,5 cm (25"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: 2K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Publication date: 16-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Prestatie		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
AMD FreeSync *	✗	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Knippervrije technologie	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	32 kWu
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	39 kWu
Smart modes	CAD/CAM, Darkroom, Animatie, M-Book, ePaper	Stroomverbruik (typisch) *	36 W
Multimedia		Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Aantal luidsprekers	2	Vermogensverbruik (max)	170 W
Gemiddeld vermogen	5 W	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Ingebouwde camera *	✗	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1241366
Design		Gewicht en omvang	
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Breedte apparaat (met standaard)	570 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte apparaat (met standaard)	256,9 mm
Poorten & interfaces		Hoogte apparaat (met standaard)	440,1 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht (met standaard)	7,6 kg
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Breedte (zonder voet)	570 mm
Aantal upstream-poorten	1	Diepte (zonder voet)	83,3 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Hoogte (zonder voet)	335,2 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Gewicht (zonder voet)	4,4 kg
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Verpakking	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Garantiekartaat	✓
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery tot max.	65 W	Staander inbegrepen	✓
HDMI *	✓	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, USB
Aantal HDMI-poorten	1	Overige specificaties	
HDMI versie	2.0	DICOM	✓
		Delta E	3



4718755089732

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.