

4-Port Industrial USB 3.0 Hub, 5Gbps, Rugged USB Hub met ESD en Overspanningsbeveiliging, DIN/Wand/Bureau Monteerbare USB-A Hub, USB Expander met Vergrendelbare Poorten, Heavy Duty

Productcode: 5G4AINDNP-USB-A-HUB



Voor een grotere USB beschikbaarheid in industriële omgevingen, reparatiecentra, vergaderzalen of kantooromgevingen, dankzij deze industriële 4 Port USB-hub

Deze industriële USB-hub levert betrouwbare prestaties in ruwe omgevingen dankzij de zware metalen behuizing.

Deze robuuste hub is perfect voor fabrieksomgevingen en is voorzien van ESD-/overspanningsbeveiliging op elke USB-poort, waardoor schade aan aangesloten apparaten wordt voorkomen.

Installeer de hub op een ideale plaats aan verschillende oppervlakken, zoals een muur, bureau of rack, met de ingebouwde montagebeugels en het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Deze robuuste heavy duty USB 3.0-hub biedt vier poorten voor het aansluiten van USB-apparaten en randapparatuur.

De hub ondersteunt 5-24V DC terminal block aansluitingen waardoor u de flexibiliteit heeft om deze naar wens te voeden, naargelang uw eigen voorzieningen.

StarTech.com beschikt over externe power adapters, ITB20D3250 en SVA12M5NA, die apart verkrijgbaar zijn.

Met de optionele voedingsadapter ondersteunt de hub de USB battery charging specification 1.2 en kan tot 2.4A op elke poort leveren met een maximum van 30W in totaal, zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met standaard USB-poorten.

De hub is OS-onafhankelijk en garandeert ondersteuning op een groot aantal systemen, waaronder

Windows, macOS en Linux.

De 5G4AINDNP-USB-A-HUB geniet van een StarTech.com garantie van 2 jaar en gratis 24/5 levenslange technische ondersteuning.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- **4-PORT INDUSTRIAL USB HUB:** USB 3.2 Gen 1 extender hub; Metalen behuizing voor ruwe omgevingen; 4 vergrendelbare USB-A downstream poorten; 5Gbps gedeelde bandbreedte; 1.8m USB-A naar B host kabel; USB Event Monitoring utility (beschikbaar voor download)
- **ESD BEVEILIGING:** USB hub met Level 4 bescherming tegen elektrostatische ontlading; 15kV air/8kV contact (dubbel zoveel als consumenten hubs) voor meer betrouwbaarheid en lange levensduur
- **FLEXIBELE MONTAGEOPTIES:** Ingebouwde montagebeugels voor muur- of bureau-installatie; DIN-rail bevestigingsmateriaal inbegrepen; Schroefvergrendeling connectors op host- en apparaatpoorten voor een betrouwbare en veilige verbinding
- **STROOM OPTIES:** Robuuste multiport hub wordt via de DC-aansluiting of het aansluitblok gevoed met een 5 tot 24V DC-bron (DC-bron niet inbegrepen); Optionele voedingsadapter apart verkrijgbaar (ITB20D3250) om de hub via het 2-draads aansluitblok te voeden
- **POWER & LADEN:** Wanneer aangesloten op een voedingsbron, ondersteunt de montagebare port expander hub BC 1.2 Charging; Elke poort ondersteunt 12W (2,4A); Overstroombeveiliging beschermt aangesloten apparaten tegen overmatig stroomverbruik

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee

USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Chipsetcode	VIA/VLI - VL817-Q7

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
ESD Protection	+/-8kV (Contact) +/-15kV (Air)
MTBF	243,753 Uren

---

#### Connector(en)

Externe poorten	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - Aansluitblok (2 draden) 1 - Connector DC voeding (type M, buiten 5,5 binnen 2,1)
-----------------	--

---

#### Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Beschikbare USB 3.2 Gen 1 Poort  USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) is ook bekend als SuperSpeed USB, USB 3.1 Gen 1, en USB 3.0
---------------------------	---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	4 - USB-verbinding (groen)
	1 - Power (groen)

#### Voeding

Voedingsbron	Not Included (DC/Terminal Block)
Stekkertype	M

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	32°F to 140°F (0°C to 60°C)
Opslagtemperatuur	-4°F to 167°F (-20°C to 75°C)
Vochtigheid	5% - 95% RH

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Industrieel
Type behuizing	Staal
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	7.0 in [17.8 cm]
Breedte product	2.3 in [5.9 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	9.9 oz [280.0 g]

#### Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	5.9 in [14.9 cm]
Package Height	2.0 in [5.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB Hub

1 - 1.8m USB-A naar USB-B Kabel

1 - Terminal Aansluitblok (Aangesloten)

1 - DIN Rail Montagebeugels (met Montageschroeven)

1 - Quick-start handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.