

ZYXEL

Zyxel GS1350-26HP-EU0101F netwerk-switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grijs

Merk : Zyxel

Artikelcode: GS1350-26HP-EU0101F

Productnaam : GS1350-26HP-EU0101F



- Met NebulaFlex Pro kunnen gebruikers in combinatie met Pro Pack voor 1 jaar flexibel wisselen tussen standalone-beheer en Nebula-cloudbeheer
- Standalone: Eenvoudig beheer en gemakkelijke installatie met de webgebaseerde GUI
- Nebula Cloud: Nebula Cloud maakt eenvoudige implementatie en flexibel netwerkbeheer mogelijk zonder dat daarvoor software of een controller moet worden geïnstalleerd
- Groot stroombudget

GS1350-26HP, 26 Port managed CCTV PoE switch, long range, 375W

Zyxel GS1350-26HP-EU0101F. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 52 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage

Beheerfuncties		Multicast-functies	
Switch type *	Managed	Multicast-ondersteuning	✓
Switch-laag	L2	Design	
Web-gebaseerd management	✓	Rack-montage *	✓
Locatie-instellingen (CLI) configureren	✓	Kleur van het product	Grijs
System event log	✓	LED-indicatoren	✓
MIB-ondersteuning	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113	Elektromagnetische compatibiliteit	CE, FCC, C-Tick, A; BSMI CNS13438
		Prestatie	
Poorten & interfaces		Geluidsniveau	40,1 dB
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	24	Upgraden van firmware mogelijk	✓
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mean time between failures (MTBF)	888495 uur
Aantal Combo SFP-poorten	2	Energie	
Netwerk		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
		Vermogensverbruik (max)	448,9 W
10G support *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Port mirroring	✓	Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	24
Datastroombeheer	✓	Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	375 W
Broadcast stormbeheer	✓	Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 50 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
		Warmtedissipatie	1530,75 BTU/h

Netwerk		Gewicht en omvang	
Rate limiting	✓	Breedte	441 mm
Spanning tree protocol	✓	Diepte	270 mm
VLAN=ondersteuning	✓	Hoogte	44 mm
Virtuele LAN-functies	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN	Gewicht	3,58 kg
Aantal VLANs	256	Inhoud van de verpakking	
Optische vezel		Meegeleverde kabels	AC
Fiber ethernet cabling technologie	1000BASE-X	Rekbevestigingspakket	✓
Data-uitwisseling		Logistieke gegevens	
Switchingcapaciteit *	52 Gbit/s	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	
Verzending snelheid	38,7 Mpps		
MAC-adrestabel *	8000 entries		
Packet buffergeheugen	0,525 MB		
Beveiliging			
DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
IGMP snooping	✓		
IGMP-proxy	✓		
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS		
Bescherming lus	✓		
Algoritmen wachtrijplanning	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)		



4718937604463



0760559126353



760559126353

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.