

Philips 3000 series 16B1P3302D/00 computer monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: 3000 series

Artikelcode: 16B1P3302D/00

Productnaam :
16B1P3302D/00



Business Monitor 16B1P3302D Draagbare monitor

Philips 3000 series 16B1P3302D/00 computer monitor 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart:

Deze monitor is draagbaar, licht en ideaal voor een betere productiviteit als u onderweg bent. Tijdens het reizen kunt u dankzij de dubbele USB-C-functie eenvoudig materiaal delen en tonen of een installatie met meerdere schermen opzetten.

Philips 3000 series 16B1P3302D/00. Beeldscherm diagonaal: 39,6 cm (15.6"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 170°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	39,6 cm (15.6")	Bereik kantelhoek	0 - 90°
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	On Screen Display (OSD)	✓
HD type *	Full HD	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9		
Display technologie *	LED		
Soort paneel *	IPS		
Backlight type	W-LED		
Touchscreen *	✗	Plug and play	✓
Helderheid (typisch)	250 cd/m²	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Responstijd *	4 ms	Energie	
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	C
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Typische contrastverhouding *	700:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	9 kWu
Contrast ratio (dynamisch)	5000000:1	Stroomverbruik (typisch) *	6,2 W
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, horizontaal	170°	Stroomverbruik (PowerSave)	4,4 W
Kijkhoek, verticaal	170°	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,2 miljoen kleuren	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1223926
Pixel pitch	0,17925 x 0,17925 mm	Eisen aan de omgeving	
Pixeldichtheid	141 ppi	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Grootte beeld (horizontaal)	34,4 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Grootte beeld (verticaal)	19,4 cm	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Schermdiameter in centimeters	39,6 cm	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
DDC/CI	✓		
Waasniveau	25 procent		
Hardheid oppervlak	3H		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Kleurdiepte	6 Bit	Breedte apparaat (met standaard)	359 mm
Kleurstandaard gamut	sRGB	Diepte apparaat (met standaard)	119 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	64 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	232 mm
NTSC-dekking (normaal)	46 procent	Gewicht (met standaard)	1,03 kg
sRGB	✓	Verpakking	
Prestatie		Breedte verpakking	404 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Diepte verpakking	103 mm
AMD FreeSync *	✗	Hoogte verpakking	281 mm
Component video sync	Separate sync	Gewicht verpakking	2,08 kg
Knippervrije technologie	✓	Inhoud van de verpakking	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Staander inbegrepen	✓
Multimedia		Meegeleverde kabels	USB Type-C
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Gebruikershandleiding	✓
Ingebouwde camera *	✗	Meegeleverde software	SmartControl
Design		Duurzaamheid	
Markt positionering *	Bedrijf	Naleving van duurzaamheid	✓
Kleur van het product *	Zwart	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Rand voorzijde	Zwart	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Voetenkleur	Zwart	Overige specificaties	
Poorten & interfaces		Compatibele besturingssystemen	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Ingebouwde USB-hub *	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Beeldverbetering	SmartImage
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
USB Power Delivery tot max.	15 W	Officiële goedkeuringen	CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus
HDMI *	✗	EasyRead-modus	✓
Audio-uitgang	✓	LowBlue-modus	✓
HDCP	✓	Certificaten van naleving	RoHS
HDCP versie	1.4/2.2	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Ergonomie		Recyclinginformatie	
VESA-montage *	✓	Post-consumer gerecycled plastic	60 procent
Scharnier	✓		
Pivot hoek	0 - 90°		



8712581799526

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.