

TP-Link VIGI C340 Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond/muur/paal

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C340(4MM)

Productnaam : VIGI C340

TP-Link VIGI C340. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Minimale belichting: 0,005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 79°, Kijkhoek lens, verticaal: 43°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ingebouwde luidsprekers	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Audiosysteem	2-weg
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Dag/nacht modus	✓	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Design		Sample rate	8 kHz
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Ingebouwde microfoon	✓
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Bereik bitsnelheid	64 - 4000 Kbit/s
LED-indicatoren	✓	Netwerk	
Materiaal behuizing	Kunststof	Ethernet LAN *	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Camera		Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Minimale belichting	0,005 Lux	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Kijkhoek lens, horizontaal	79°	Wifi *	✗
Kijkhoek lens, verticaal	43°	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, diagonaal	93°	Live view	✓
Bereik kantelhoek	-90 - 90°	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	3 kanalen
Pan bereik	-90 - 90°	Opslagmedia	
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Ingebouwde HDD *	✗
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Beeldsensor		Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Aantal sensoren	1	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Poorten & interfaces	
Progressive scan	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Type beeldsensor *	CMOS	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Panorama-camera		Beveiliging	
Digitaal groot dynamisch bereik (DWDR) (panorama-camera)	✓	Wachtwoordbeveiliging	✓
Lenssysteem		Video bewegings-detectie	✓
Aantal lenzen *	1	IP-adresfilter	✓
Detectieafstand	80 m	HTTPS-encryptie	✓
Observatieafstand	33 m	Netwerkttoegangsopslag (NAS)	✓
Herkenningsafstand	16 m	Beheerfuncties	
Maximum aperture number	1,6	Webbrowser	✓
Identificatieafstand	8 m		
Vaste focale lengte	4 mm		

Nacht kijker		Beheerfuncties	
Nachtvisie *	✓	Reset button	✓
Nacht kijker afstand	30 m	Energie	
LED-type	IR	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Aantal verlichtingen LEDS	2	Stroomverbruik (typisch)	3,4 W
Infrarood wavelength	850 nm	Vermogensverbruik (max)	7 W
Video		Stroomuitvoer (volt)	12
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Eisen aan de omgeving	
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Gewicht en omvang	
Videostreaming	✓	Breedte	78 mm
Ruisonderdrukking	✓	Diepte	70 mm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging	Hoogte	174 mm
Privézone maskeren	✓	Gewicht	195 g
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Verpakking	
Bitrate	256 Kbps - 4 Mbps	Breedte verpakking	128 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Diepte verpakking	218 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Hoogte verpakking	103 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Gewicht verpakking	420 g
Interessegebied-codering (ROI)	✓	Type verpakking	Doos
Smart IR	✓	Duurzaamheid	
		Naleving van duurzaamheid	✓
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Gebruikershandleiding	✓



4897098688663



4897098688625

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.