

Prestatie		Energie	
Snel opladen	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Knippervrije technologie	✓	Gewicht en omvang	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
Multimedia		Diepte apparaat (met standaard)	200,1 mm
Aantal luidsprekers	2	Hoogte apparaat (met standaard)	502,9 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Gewicht (met standaard)	5,37 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte (zonder voet)	540 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte (zonder voet)	50,7 mm
Design		Hoogte (zonder voet)	326,3 mm
Markt positionering *	Kantoor	Gewicht (zonder voet)	3,66 kg
Kleur van het product *	Zwart	Verpakking	
Rand voorzijde	Zwart	Breedte verpakking	613 mm
Afneembare standaard	✓	Diepte verpakking	162 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	519 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht verpakking	8,31 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	USB kabel lengte	1,8 m
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Inhoud van de verpakking	
Aantal upstream-poorten	1	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	HDMI-kabellengte	1,8 m
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Lengte stroomkabel	1,8 m
USB Power Delivery tot max.	65 W	Duurzaamheid	
HDMI *	✓	Duurzaamheidscertificaten	EPEAT Gold, TCO
Aantal HDMI-poorten	1	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI versie	1.4	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	1	Compatibiliteit	VESA-P2
Aantal DisplayPort-uitgangen	1	Local dimming	✓
DisplayPort versie	1.2	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Audio-uitgang	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Hoofdtelefoon uit *	✓	Type bezeldikte	Frameloos
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Garantieperiode	3 jaar
Type aansluitplug	3,5 mm	Certificaten van naleving	CE
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Netwerk		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Ethernet LAN	✓	Recyclinginformatie	
Ergonomie		Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
VESA-montage *	✓	Post-consumer gerecycled plastic	85 procent
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Gerecycled gehalte in verpakking	100 procent
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		



4038986140751

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.