

TP-Link VIGI C340 Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond/muur/paal

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C340 2.8MM

Productnaam : VIGI C340



TP-Link VIGI C340. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Minimale belichting: 0,005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 102°, Kijkhoek lens, verticaal: 55°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Detectieafstand: 64 m, Observatieafstand: 27 m, Herkenningsafstand: 13 m

Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Sample rate	8 kHz
Dag/nacht modus	✓	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Design		Ingebouwde microfoon	✓
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Netwerk	
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Ethernet LAN *	✓
LED-indicatoren	✓	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Materiaal behuizing	Kunststof	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Camera		Wifi *	✗
Minimale belichting	0,005 Lux	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, horizontaal	102°	Live view	✓
Kijkhoek lens, verticaal	55°	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	3 kanalen
Kijkhoek lens, diagonaal	122°	Opslagmedia	
Bereik kantelhoek	-90 - 90°	Ingebouwde HDD *	✗
Pan bereik	-90 - 90°	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Beeldsensor		Poorten & interfaces	
Aantal sensoren	1	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Progressive scan	✓	Beveiliging	
Type beeldsensor *	CMOS	Wachtwoordbeveiliging	✓
Lenssysteem		Video bewegings-detectie	✓
Aantal lenzen *	1	IP-adresfilter	✓
Detectieafstand	64 m	HTTPS-encryptie	✓
Observatieafstand	27 m	Automatic Network Replenishment (ANR)	✓
Herkenningsafstand	13 m	Netwerkttoegangsopslag (NAS)	✓
Maximum aperture number	1,6	Beheerfuncties	
Identificatieafstand	6 m	Webbrowser	✓
Vaste focale lengte	2,8 mm		
Nachtkijker			
Nachtvisie *	✓		
Nachtkijker afstand	30 m		

Nachtkijker		Beheerfuncties	
LED-type	IR	Reset button	✓
Aantal verlichtingen LEDS	2	Energie	
Infrarood wavelength	850 nm	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Video		Stroomverbruik (typisch)	3,4 W
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Vermogensverbruik (max)	7 W
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Stroomuitvoer (volt)	12
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Eisen aan de omgeving	
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Privézone maskeren	✓	Gewicht en omvang	
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Breedte	174 mm
Bitrate	256 Kbps - 4 Mbps	Hoogte	70 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Lengte	78 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Gewicht	280 g
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Verpakking	
Interessegebied-codering (ROI)	✓	Breedte verpakking	128 mm
Smart IR	✓	Diepte verpakking	218 mm
3D-positionering	✓	Hoogte verpakking	103 mm
Audio		Gewicht verpakking	424 g
Ingebouwde luidsprekers	✓	Type verpakking	Doos
Audiosysteem	2-weg	Duurzaamheid	
		Naleving van duurzaamheid	✓
		Certificaten van naleving	BSMI, CE, KC
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Gebruikershandleiding	✓



4897098688618

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.