



TP-Link VIGI C340I 4MM bewakingscamera Bullet (shape) IP-beveiligingscamera Buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond/muur/paal

Merk : TP-Link Productfamilie: VIGI Artikelcode: VIGI C340I 4MM

Productnaam : VIGI C340I 4MM



TP-Link VIGI C340I 4MM. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Bullet (shape). Minimale belichting: 0,01 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 75.1°, Kijkhoek lens, verticaal: 41.5°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m

Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Smart IR	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	3D-positionering	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audio	
Dag/nacht modus	✓	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Netwerk	
Design		Ethernet LAN *	✓
Vormfactor *	Bullet (shape)	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Wifi *	✗
Materiaal behuizing	Kunststof	Bluetooth *	✗
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	3 kanalen
Camera		Poorten & interfaces	
Minimale belichting	0,01 Lux	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, horizontaal	75.1°	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kijkhoek lens, verticaal	41.5°	Beveiliging	
Kijkhoek lens, diagonaal	88.7°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Bereik kantelhoek	-90 - 90°	Video bewegings-detectie	✓
Pan bereik	-90 - 90°	IP-adresfilter	✓
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	HTTPS-encryptie	✓
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Regio ingangsdetectie, Voertuigdetectie, Region exiting detection, Passeerlijn
Beeldsensor		Spiegel	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Wachtwoord opnieuw instellen via e-mail	✓
Progressive scan	✓	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Samenvattingsverificatie	✓
Lenssysteem		Netwerkttoegangsopslag (NAS)	✓
Aantal lenzen *	1	Beheerfuncties	
Detectieafstand	80 m	Webbrowser	✓
Observatieafstand	33 m	Gedraganalyse	Inbraakdetectie, Detectie van lijnoverschrijding, Detectie van objectverwijdering, Regio ingangsdetectie, Region exiting detection
Herkenningsafstand	16 m	Energie	
Maximum aperture number	2	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Identificatieafstand	8 m	Stroomverbruik (typisch)	1,32 W
Vaste focale lengte	4 mm	Vermogensverbruik (max)	5 W
Nachtkijker			
Nachtvisie *	✓		
Nachtkijker afstand	30 m		
LED-type	IR		
Aantal verlichtingen LEDs	2		
Infrarood wavelength	850 nm		

Video		Energie	
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Stroomuitvoer (volt)	12
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Eisen aan de omgeving	
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Ondersteunde grafische resoluties	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Ondersteunde video-modi	240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Videostreaming	✓	Gewicht en omvang	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Breedte	73 mm
Privézone maskeren	✓	Hoogte	71 mm
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Lengte	174 mm
Bitrate	256 Kbps - 4 Mbps	Gewicht	200 g
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Verpakking	
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Breedte verpakking	128 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Diepte verpakking	218 mm
		Hoogte verpakking	103 mm
		Gewicht verpakking	360 g
		Type verpakking	Doos
		Duurzaamheid	
		Naleving van duurzaamheid	✓
		Certificaten van naleving	BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), UKCA
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Gebruikershandleiding	✓



4897098689004

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date