



ACT Gigabit Ethernet Media Converter

Merk : ACT
Artikelcode: AC4451
Productnaam : Gigabit Ethernet Media Converter


- Gigabit Media Converter voor het omzetten van Gigabit ethernet over glasvezel naar Gigabit ethernet over koper (RJ45)
 - Zet Gigabit ethernet over koper (RJ45) om naar Gigabit ethernet over glasvezel
 - Geschikt voor een singlemode of multimode Uncoded SFP transceiver
 - Link Fault Passthrough (LFP) ondersteuning
 - Auto-negotiation functie
 - Compacte metalen behuizing
- Gigabit Ethernet Media Converter

ACT Gigabit Ethernet Media Converter:

De AC4451 Gigabit Ethernet Media Converter biedt een flexibele en hoogwaardige oplossing voor het maken van een snelle en eenvoudige overgang van Gigabit ethernet over glasvezel naar Gigabit ethernet over koper (RJ45) en vice versa. Deze unmanaged media converter heeft een open SFP slot voor een singlemode of multimode uncoded SFP module. Daarnaast heeft de ethernet media converter Link Fault Passthrough (LFP) voor het detecteren van fouten in de link/verbinding. De media converter heeft diverse werkmodi die worden ingesteld via de dip-switches.



Netwerk		Design	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	1000 Mbit/s	Intern *	✗
Converter input interface	10Base-T, 100BASE-FX, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000Base-T	LED-indicatoren	Activiteit, FDX, Link, Stroom, Snelheid
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Kleur van het product	Zwart
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet	Materiaal behuizing	Metaal
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Energie	
Auto-negotiation	✓	Spanning	5 V
Link Fault Pass-through (LFP)	✓	Output current	1 A
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	Breedte	70 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Diepte	97 mm
Vezel-optische connector *	SFP	Hoogte	26 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Gewicht	171 g
Prestatie		Eisen aan de omgeving	
Draad modus structuur	Multimode, Single-mode	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 60 °C
		Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
		Verpakking	
		Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Inclusief AC-adapter	✓



8716065517897

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date