

CyberPower UT1500EG UPS Line-interactive 1,5 kVA 900 W 4 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: UT1500EG

Productnaam : UT1500EG

CyberPower UT1500EG. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: Type F, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en), USB-poorttype: USB Type A/USB Type-C. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij oplaadtijd: 8 uur, Laadstroom: 2,1 A. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Kunststof. Certificaten van naleving: CE, RoHS



Kenmerken		Design	
UPS-topologie *	Line-interactive	Vormfactor *	Tower
Output power capacity *	1,5 kVA	Materiaal behuizing	Kunststof
Uitgangsvermogen *	900 W	Snoerlengte	1,5 m
Golfvorm *	Pseudo sine	Type koeling	Actief
Ingang operation voltage (min) *	167 V	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (max) *	295 V	Soort bediening	Knoppen
Frequentie *	50/60 Hz	LED-indicatoren	Fout, Ingeschakeld, Ja
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Eisen aan de omgeving	
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Stroom (max.)	6,52 A	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Surge energy rating	150 J	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Responstijd	4 ms	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Warmte-dissipatie	34,1 BTU/h	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
Geluidsniveau	50 dB	Certificaten	
Spanningsbeveiliging	✓	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Golf protectie functies	Modem, Netwerk, Telefoon	Inhoud van de verpakking	
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Gebruikershandleiding	✓
Geluidsalarm(en)	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Duurzaamheid	
Type stroombron	AC	Naleving van duurzaamheid	✓
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Stopcontacttypes	Type F	Breedte	148 mm
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Diepte	298 mm
USB-poort	✓	Hoogte	178 mm
USB-poorttype	USB Type A/USB Type-C		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Gewicht	9,1 kg
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Verpakking	
Accu/Batterij		Breedte verpakking	271 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	397 mm
Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur	Hoogte verpakking	202 mm
Laadstroom	2,1 A	Gewicht verpakking	9,7 kg
Logistieke gegevens			
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Land van herkomst	China



4711027790930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.