

TP-Link VIGI C250 Dome IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2880 x 1620 Pixels Plafond



Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C250(4MM)

Productnaam : VIGI C250

TP-Link VIGI C250. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Zwart, Vormfactor: Dome. Minimale belichting: 0,005 Lux, Field of view (FOV) hoek: 107°, Kijkhoek lens, horizontaal: 90°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningafstand: 16 m

Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Maximaal 30 frames per seconde	30 fps
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Videostreaming	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ruisonderdrukking	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Bitratecontrole	Variabele bitsnelheid (VBR)
Dag/nacht modus	✓	Bitrate	256 Kbps - 6 Mbps
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Achtergrondverlichting compensatie	✓
Ingebouwd licht	✓	Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓
Dynamisch bereik	120 dB	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Certificering	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Smart IR	✓
Design		Audio	
Vormfactor *	Dome	Sample rate	8 kHz
Montagewijze *	Plafond	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Kleur van het product *	Wit, Zwart	Ingebouwde microfoon	✓
Materiaal behuizing	Kunststof	Stemcodecs	G.711
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Netwerk	
IK code	IK10	Ethernet LAN *	✓
Weerbestendig	✓	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Camera		Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Minimale belichting	0,005 Lux	Wifi *	✗
Field of view (FOV) hoek	107°	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, horizontaal	90°	Opslagmedia	
Kijkhoek lens, verticaal	48°	Ingebouwde HDD *	✗
Kijkhoek lens, diagonaal	107°	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Bereik kantenhoek	0 - 85°	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Pan bereik	0 - 360°	Poorten & interfaces	
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Beeldsensor		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Aantal sensoren	1	Beheerfuncties	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Reset button	✓
Progressive scan	✓	Energie	
Type beeldsensor *	CMOS	Type stroombron *	DC
Panorama-camera			
Aantal privacy-maskerende gebieden (panorama-camera)	4		
Lenssysteem			
Aantal lenzen *	1		
Detectieafstand	80 m		

Lenssysteem		Energie	
Observatieafstand	33 m	Stroomverbruik (typisch)	1,5 W
Herkenningsafstand	16 m	Vermogensverbruik (max)	7 W
Maximum aperture number	1,6	Eisen aan de omgeving	
Identificatieafstand	8 m	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Vaste focale lengte	4 mm	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Nachtkijker		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Nachtvisie *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Nachtkijker afstand	30 m	Gewicht en omvang	
Aantal verlichtingen LEDS	1	Hoogte	85,7 mm
Infrarood wavelength	850 nm	Diameter	11,5 cm
Video		Gewicht	280 g
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels	Verpakking	
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Breedte verpakking	153 mm
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 2880 x 1620	Diepte verpakking	193 mm
Ondersteunde grafische resoluties	1080p, 720p, 2560p, 2880p	Hoogte verpakking	120 mm
Ondersteunde video-modi	1080p, 720p, 2560p, 2880p	Gewicht verpakking	470 g
Video recording	✓	Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



4895252503067



4895252503050

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.