



TP-Link VIGI C450 Torentje IP-beveiligingscamera Binnen 2880 x 1620 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C450(4MM)

Productnaam : C450



TP-Link VIGI C450. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Torentje. Minimale belichting: 0,005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 90°, Kijkhoek lens, verticaal: 48°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m

Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Smart IR	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Ingebouwde luidsprekers	✓
Dag/nacht modus	✓	Audiosysteem	2-weg
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Sample rate	8 kHz
Ingebouwd licht	✓	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Dynamisch bereik	120 dB	Ingebouwde microfoon	✓
Certificering	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Stemcodecs	G.711
Design		Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Vormfactor *	Torentje	Netwerk	
Montagewijze *	Plafond	Ethernet LAN *	✓
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Materiaal behuizing	Kunststof	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Camera		Wifi *	✗
Minimale belichting	0,005 Lux	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, horizontaal	90°	Clientcompatibiliteit	VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI
Kijkhoek lens, verticaal	48°	Live view	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	107°	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	6 kanalen
Bereik kantelhoek	0 - 85°	Opslagmedia	
Pan bereik	0 - 360°	Ingebouwde HDD *	✗
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Beeldsensor		Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Aantal sensoren	1	Poorten & interfaces	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Progressive scan	✓	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Beveiliging	
Panorama-camera		Wachtwoordbeveiliging	✓
Digitaal groot dynamisch bereik (DWDR) (panorama-camera)	✓	Video bewegings-detectie	✓
Lenssysteem		Actieve ombevoegde demontage alarm	✓
Aantal lenzen *	1		
Detectieafstand	80 m		
Observatieafstand	33 m		
Herkenningsafstand	16 m		

Lenssysteem		Beveiliging	
Maximum aperture number	1,6	IP-adresfilter	✓
Identificatieafstand	8 m	HTTPS-encryptie	✓
Vaste focale lengte	4 mm	Samenvattingsverificatie	✓
Nachtkijker		Beheerfuncties	
Nachtvisie *	✓	Webbrowser	✓
Nachtkijker afstand	30 m	Cloud-beheerd *	✓
LED-type	IR	Reset button	✓
Aantal verlichtingen LEDS	2	Energie	
Infrarood wavelength	850 nm	Type stroombron *	DC
Video		Vermogensverbruik (max)	9 W
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	10,5 W
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Stroomuitvoer (volt)	12
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde grafische resoluties	720p, 1080p, 2560p, 2880p	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Ondersteunde video-modi	720p, 1080p, 2560p, 2880p	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Video recording	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Videostreaming	✓	Gewicht en omvang	
Ruisonderdrukking	✓	Hoogte	84 mm
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Diameter	12,3 cm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Verzadiging, Scherpste	Gewicht	240 g
Bitratecontrole	Variabele bitsnelheid (VBR)	Verpakking	
Bitrate	64 Kbps - 6 Mbps	Breedte verpakking	163 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Diepte verpakking	163 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Hoogte verpakking	116 mm
		Gewicht verpakking	400 g
		Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



4895252503012



4895252503029

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.