

Shuttle XPC Nano PC NC40U7, Intel Core i7-1255U, 1x HDMI, 1x DP, 1x USB-C/DP, 6x USB3.2, 1x 2.5" bay, 2x M.2, 1x LAN, RAID, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA & Stand



Merk : Shuttle

Artikelcode: NC40U7

Productnaam : XPC Nano PC NC40U7, Intel Core i7-1255U, 1x HDMI, 1x DP, 1x USB-C/DP, 6x USB3.2, 1x 2.5" bay, 2x M.2, 1x LAN, RAID, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA & Stand

Shuttle XPC Nano PC NC40U7, Intel Core i7-1255U, 1x HDMI, 1x DP, 1x USB-C/DP, 6x USB3.2, 1x 2.5" bay, 2x M.2, 1x LAN, RAID, 24/7 permanent gebruik, incl. VESA & Stand. Type behuizing: 0.84L sized PC, Type product: Mini PC barebone. Chipset moederbord: Intel SoC, BIOS type: AMI. Ondersteunde geheugen types: DDR4-SDRAM, Aantal geheugenslots: 2, Maximum intern geheugen: 64 GB. Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Opslag schijf-interface: PCI Express, SATA III. Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: 1. Type koeling: Actief. Netvoeding: 65 W

Processor		Poorten & interfaces	
Processorfabrikant	Intel	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Processorfamilie	Intel® Core™ i7	Uitbreidingsmodules	
Processorgeneratie	Intel® 12de generatie Core™ i7	PCI Express slots versie	3.0, 4.0
Processormodel	i7-1255U	Aantal M.2 (M) slots	2
Aantal processorkernen	10	Design	
Processor aantal threads	12	Type behuizing *	0.84L sized PC
Prestatiekernen	2	Kleur van het product *	Zwart
Efficiënte kernen	8	Type koeling *	Actief
Type processor *	✓	Aan/uitschakelaar	✓
Processor cache	12 MB	LED-indicatoren	HDD, Stroom
CPU configuratie (max)	1	Materiaal behuizing	Kunststof
Geheugen		Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Internal memory installed *	✗	Kabelslot sleuf type	Kensington
Geheugen slots type *	SO-DIMM	VESA-montage	✓
Aantal geheugenslots *	2	Paneelmontage-interface	75 x 75, 100 x 100 mm
Maximum intern geheugen	64 GB	Type product *	Mini PC barebone
Supported memory clock speeds	3200 MHz	Veiligheid	CB IEC60950/62368, cTUVus (UL 62368)
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Prestatie	
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Chipset moederbord	Intel SoC
Geheugen voltage	1.2 V	Aantal ondersteunde processoren	1
ECC	✗	BIOS type	AMI
Non-ECC	✓	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Opslagmedia		Trusted Platform Module (TPM) version	2.0
Opslagdrives geïnstalleerd *	✗	Technische details	
Ondersteunde types opslag-drives *	HDD & SSD	Certificaten van naleving	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA
Opslagschijf afmetingen ondersteund *	2.5, M.2	Logistieke gegevens	
Opslag schijf-interface	PCI Express, SATA III	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080
NVMe	✓	Software	
Aantal storage drives ondersteund	3	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✗	Ondersteunt Linux	✓
Grafisch			
Ingebouwde grafische adapter *	✓		
Grafische adapter-familie	Intel		
On-board graphics adapter model	Intel® UHD Graphics		

Grafisch		Software	
Maximum resolutie	7680 x 4320 Pixels	Inclusief besturingssysteem	✗
Audio		Duurzaamheid	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Naleving van duurzaamheid	✓
Netwerk		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, ErP
Ethernet LAN *	✓	Energie	
Wifi *	✗	Soort voeding *	Externe AC-adapter
LAN controller	Intel® I219	Netvoeding	65 W
Poorten & interfaces		Aantal voedingen	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2	AC-adapter, uitgangsspanning	19 V
Aantal HDMI-poorten *	1	AC-adapter, uitgangsstroom	3,42 A
HDMI versie	2.0b	Eisen aan de omgeving	
Aantal DisplayPorts	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
DisplayPort versie	1.4a	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Microfoon, line-in ingang	✓	Gewicht en omvang	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Breedte	142 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Diepte	142 mm
		Hoogte	42 mm
		Gewicht	400 g
		Gewicht verpakking	1,2 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Inclusief netsnoer	✓
		Inclusief AC-adapter	✓
		Snelstartgids	✓
		Meegeleverde drivers	✓



887993005874

Catalog Object Cloud