

English

Warnings and Caution

- Do not unplug the AC power cord when the power supply is in use.** Doing so may cause damage to your components.
- Do not place the power supply in high humidity and /or temperature environment.**
- High voltages exist in the power supply. **Do not open the power supply case unless you are an authorized service technician or electrician.** Doing so will void the warranty.
- The power supply should be powered by the source indicated on the rating label.**
- Make sure all cables are plugged in properly.** Loose and improper connections would damage the power supply and your system.
- Please use only genuine Thermaltake modular cables with Thermaltake power supply models. **Third-party cables might not be compatible and could cause serious damage to your system and power supply.** The warranty is voided with the use of third-party cables.
- All warranties and guarantees will be voided, if failure to comply with any of the warnings and cautions covered in this label.

Components Check

- TOUGHPOWER GF A3 power supply unit
- AC power cord
- User manual
- Mounting screws x 4
- Cable straps x 4

Power Connector Introduction

CABLE	Main Power Connector (24 Pins)	ATX Connector (4+4 Pins)	SATA Connector (6 Pins)	PCIe Connector (6+2 Pin)	PCIe Connector (12+4 Pin)	Peripheral Connector (4 Pin)	Floppy Adapter (4 Pin)
Wattage	1	2	8	4	1	4	1
650W	1	2	8	4	1	4	1

Output Specification

Continuous Power	AC INPUT	Input Voltage: 100 - 240Vac ; Input Current: 10A Max. ; Frequency: 50Hz - 60Hz					
		DC OUTPUT	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
650W	Max Output Current	20A	20A	51.4A	0.3A	3A	3A
		Max Output Power	100W	649.2W	3.6W	15W	15W

Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged. Disconnect the AC power cord from your old power supply.

- Step 1**
Removing Your existing power supply
- Make sure that your system is turned off and unplugged.
 - Disconnect the AC power cord from your wall outlet or UPS and the existing power supply.
 - Disconnect all the power cables from your graphic card, motherboard, and all other peripherals.
 - Follow the directions in your chassis manual and uninstall your existing PSU.
- Step 2**
- Make sure the power supply's AC power cable is not connected.
 - Follow the directions in your chassis manual and install the power supply with the screws provided.
 - Connect the 24-pin or 20-pin main power cable to the motherboard.
 - Connect the eight-pin +12V (EPS12V) cable to the motherboard.
 - If your motherboard has an eight-pin +12V socket, connect the eight-pin cable directly to your motherboard.
 - If your motherboard has a four-pin socket, detach the four-pin from the eight-pin cable, and then plug this four-pin cable directly to your motherboard.
 - Connect the peripheral cables, PCI-Express cables, and SATA cables.
 - Connect the SATA power connector to devices with a Serial ATA interface.
 - Connect the 6+2pin or 12+4pin PCI-E power connector to the PCI-E graphics cards if required.
 - Connect the 4-pin peripheral power connector to peripherals devices if needed.
 - Connect the AC power cord to the power supply and turn it on by pushing the switch to the ON position (marked with "I").
- Attention!**
When the Smart Zero Fan mode is turned on, the fan will not spin until the load exceeds 40% of the power supply, minimizing the fan noise; It is normal if the fan does not operate when the computer is at a low working load.

Total Protection

Over Voltage Protection	+3.3V	+5V	+12V
	3.76~4.3V	5.74~7.0V	13.4~15.6V
Under Voltage Protection	+3.3V	+5V	+12V
	2~2.83V	3.15~4.47V	8.1~10.5V
Over Temperature Protection	Temperature protection is 50°C~65°C		
Over Current Protection	+3.3V	+5V	+12V
	24~55A	24~55A	64~97A

EMI & SAFETY

EMI Regulatory	MEET CE, UKCA, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, CCC and BIS.	MEET FCC
SAFETY Standards	CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)	

Environments

Operating temperature	0°C to +45°C
Operating humidity	5% to 85%, non-condensing
MTBF	> 100,000 hours

Trouble-Shooting

- If the power supply fails to function properly, please follow the troubleshooting guide before application for service:
- Is the power cord plugged properly into electrical outlet and into the power supply AC inlet?
 - Please make sure the I/O switch on the power supply is switched to I position.
 - Please make sure all power connectors are properly connected to all the devices.
 - If connected to a UPS unit, is the UPS on and plugged in?

If the power supply is still unable to function properly after following the above instruction, please contact your local store or TI branch office for after sales service. You may also refer to Thermaltake's website for more technical support: thermaltake.com

Deutsch

Warnungen und Vorsichtshinweise

- Ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Netzteil in Gebrauch ist. Wenn Sie das tun, können Ihre Komponenten beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und / oder Temperaturen.
- Im Netzteil liegen gefährliche Hochspannungen an. Öffnen Sie sich keinen Fall das Netzteilgehäuse, wenn Sie kein autorisierter Wartungstechniker oder Elektriker sind. Sollten Sie das Gehäuse öffnen, verfallt Ihre Gewährleistung.
- Das Netzteil sollte durch die Quelle gespeist werden, die auf dem Rating-Etikett angegeben ist.
- Bitte benutzen Sie nur originale Thermaltake Modulkabel mit den Thermaltake Cable Management Netzteilmodellen. Kabel von Fremdherstellern sind evtl. nicht kompatibel und können erhebliche Schäden an Ihrem System und am Netzteil verursachen. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn Kabel von Fremdherstellern verwendet werden.
- Alle Gewährleistungen und Garantien verfallen, wenn Sie eine der Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten.

Komponentenprüfung

- TOUGHPOWER GF A3 Netzteil
- Wechselstromkabel
- Kabelbänder x 4
- Bedienungsanleitung
- Befestigungsschrauben x 4

Vorstellung der Anschlüsse

KABEL	Hauptstromversorgung (24 Pins)	4+4-polig CPU Power Anschluss	5-polig S-ATA Anschluss	6+2-polig PCIe Anschluss	12+4-polig PCIe Anschluss	4-polig Peripherie Anschluss	FDD Anschluss
Wattleistung	1	2	8	4	1	4	1
650W	1	2	8	4	1	4	1

Ausgangsspezifikation

Dauerleistung	WECHSELSTROMEINGANG	EINGANGSSPANNUNG: 100 - 240 Vac ; Eingangsspannung: 10A max. ; Frequenz: 50Hz - 60Hz					
		GLEICHSTROMAUSGANG	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
650W	Max. Ausgangsspannung	20A	20A	51.4A	0.3A	3A	3A
		Max. Ausgangs-Stromversorgung	100W	649.2W	3.6W	15W	15W

Installationschritte

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind. Entfernen Sie das alte Wechselstromkabel von Ihrem alten Netzteil.

- Schritt 1**
Entfernen des vorhandenen Netzteils
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr System ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
 - Trennen Sie das Netzkabel von Ihrer Steckdose oder USV und dem vorhandenen Netzteil.
 - Ziehen Sie alle Stromkabel von Ihrer Grafikkarte, dem Mainboard und allen anderen Peripheriegeräten ab.
 - Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Gehäusehandbuch und deinstallieren Sie Ihr vorhandenes Netzteil.
- Schritt 2**
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Netzteils nicht angeschlossen ist.
 - Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Gehäusehandbuch und installieren Sie das Netzteil mit den mitgelieferten Schrauben.
 - Schließen Sie das 24-polige oder 20-polige Hauptstromkabel an das Mainboard an.
 - Schließen Sie das achtpolige +12V (EPS12V) Kabel an das Mainboard an.
 - Wenn Ihr Mainboard über eine achtpolige +12V Buchse verfügt, schließen Sie das achtpolige Kabel direkt an Ihr Mainboard an.
 - Wenn Ihr Mainboard über eine vierpolige Buchse verfügt, lösen Sie den vierpoligen Stecker vom achtpoligen Kabel und schließen Sie dieses vierpolige Kabel direkt an Ihr Mainboard an.
 - Schließen Sie die Peripheriekabel, PCI-Express Kabel und SATA Kabel an.
 - Schließen Sie den SATA Stromanschluss an Geräte mit einer Serial ATA Schnittstelle an.
 - Verbinden Sie den 6+2-poligen oder 12+4-poligen PCI-E Stromanschluss mit den PCI-E Grafikkarten, falls erforderlich.
 - Verbinden Sie den 4-poligen Peripheriestromanschluss mit Peripheriegeräten, falls erforderlich.
 - Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und schalten Sie es ein, indem Sie den Schalter in die Position EIN (gekennzeichnet mit "I") schieben.

Achtung!
Wenn der Smart Zero Fan Modus aktiviert ist, dreht sich der Lüfter erst dann, wenn die Last 40% des Netzteils übersteigt, um das Lüftergeräusch zu minimieren; Es ist normal, dass der Lüfter nicht läuft, wenn der Computer nur gering ausgelastet ist.

Gesamtschutz

Überspannungsschutz	+3.3V	+5V	+12V
	3.76~4.3V	5.74~7.0V	13.4~15.6V
Unterspannungsschutz	+3.3V	+5V	+12V
	2~2.83V	3.15~4.47V	8.1~10.5V
Übersstromschutz	+3.3V	+5V	+12V
	24~55A	24~55A	64~97A

EMI & SICHERHEIT

EMI-Regulierung	ENTSPRICHT CE, UKCA, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, CCC and BIS.	ENTSPRICHT FCC
SICHERHEITS-STANDARDS	CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)	

Betriebsumgebung

Betriebsbedingungen: Temperatur	0°C bis +45°C
Betriebsbedingungen: Luftfeuchtigkeit	5% bis 85%, ohne Kondensation
MTBF	> 100.000 Stunden

Problembeseitigung

- Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der Sbeisätigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:
- Ist das Stromkabel richtig in den elektrischen Ausgang (Steckdose) und den elektrischen Eingang f
 - Stellen Sie bitte sicher, dass der Ein/Ausschalter (I/O) auf dem Netzteil auf der Position "I" steht.
 - Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse richtig mit den Einheiten verbunden sind.
 - Falls Sie ein USV angeschlossen haben: Ist das USV eingeschaltet und angeschlossen?

Wenn das Netzteil nach Überprüfung der oben angegebenen Fehlerursachen immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder die TI Niederlassung für Unterstützung. Sie können sich auch auf der Thermaltake Web-Seite an den Kundendienst wenden: thermaltake.com

Français

Avertissements et Mise en garde

- Ne débranchez pas le cordon secteur lorsque l'alimentation est en cours d'utilisation. Cela pourrait endommager vos composants.
- Ne mettez pas l'alimentation dans un endroit très humide et où a température élevée.
- Il y a des voltages élevés dans l'alimentation. N'ouvrez pas le boîtier de l'alimentation à moins d'être autorisé par un technicien de maintenance ou un électricien. Cela va annuler la garantie.
- L'alimentation doit être fournie par la source indiquée sur l'étiquette.
- Veuillez utiliser uniquement les câbles modulaires Thermaltake authentiques avec les modèles Thermaltake dotés de gestion de câble. Les câbles tiers pourraient ne pas être compatibles et provoquer des dommages importants à votre système et à l'alimentation. La garantie est annulée si vous utilisez des câbles tiers.
- Toutes les garanties seront annulées, si les avertissements et mises en garde contenus dans ce manuel ne sont pas suivis.

Vérification des composants

- Bloc d'alimentation TOUGHPOWER GF A3
- Guide de l'utilisateur
- Cordon d'alimentation secteur
- 4 vis de montage
- 4 attaches de câble

Introduction au connecteur d'alimentation

CABLE	Connecteur d'alimentation principale (24 broches)	Connecteur d'alimentation du processeur (4+4 broches)	Connecteur S-ATA (5 broches)	Connecteur PCIe (6+2 broches)	Connecteur PCIe (12+4 broches)	Connecteur périphérique (4 broches)	Connecteur de lecteur de disquette
Puissance en watts	1	2	8	4	1	4	1
650W	1	2	8	4	1	4	1

Caractéristiques de sortie

Puissance continue	Entrée courant secteur	Tension d'entrée: 100 - 240 Vac ; Courant d'entrée: 10A Max. ; Fréquence: 50Hz - 60Hz					
		SORTIE DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
650W	Courant de sortie max	20A	20A	51.4A	0.3A	3A	3A
		Puissance de sortie max	100W	649.2W	3.6W	15W	15W

Etapes d'installation

Remarque: Assurez-vous que le système est éteint et débranché. Débranchez le cordon secteur de votre ancienne alimentation.

- Étape 1**
Retrait de votre alimentation électrique existante
- Assurez-vous que votre système est éteint et débranché.
 - Débranchez le cordon d'alimentation CA de votre prise murale ou de l'onduleur et de l'alimentation existante.
 - Débranchez tous les câbles d'alimentation de votre carte graphique, de votre carte mère et de tous les autres périphériques.
 - Suivez les instructions du manuel de votre châssis et désinstallez votre alimentation existante.
- Étape 2**
- Assurez-vous que le câble d'alimentation CA de l'alimentation n'est pas connecté.
 - Suivez les instructions du manuel de votre châssis et installez l'alimentation avec les vis fournies.
 - Connectez le câble d'alimentation principale à 24 broches ou à 20 broches à la carte mère.
 - Connectez le câble +12V (EPS12V) à huit broches à la carte mère.
 - Si votre carte mère dispose d'une prise +12V à huit broches, connectez le câble à huit broches directement à votre carte mère.
 - Si votre carte mère dispose d'une prise à quatre broches, détachez les quatre broches du câble à huit broches, puis branchez ce câble à quatre broches directement sur votre carte mère.
 - Connectez les câbles périphériques, les câbles PCI-Express et les câbles SATA.
 - Connectez le connecteur d'alimentation SATA aux périphériques dotés d'une interface Serial ATA.
 - Connectez le connecteur d'alimentation PCI-E 6+2 broches ou 12+4 broches aux cartes graphiques PCI-E si nécessaire.
 - Connectez le connecteur d'alimentation périphérique à quatre broches aux périphériques si nécessaire.
 - Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation et mettez-la sous tension en poussant l'interrupteur en position MARCHE (marquée « I »).

Attention!
Lorsque le mode Smart Zero Fan est activé, le ventilateur ne tourne pas tant que la charge ne dépasse pas 40% de l'alimentation, ce qui réduit le bruit du ventilateur ; Il est normal que le ventilateur ne tourne pas lorsque l'ordinateur travaille à faible charge.

Protection totale

Protection contre Les surtensions	+3.3V	+5V	+12V
	3.76~4.3V	5.74~7.0V	13.4~15.6V
Protection contre les sous tensions	+3.3V	+5V	+12V
	2~2.83V	3.15~4.47V	8.1~10.5V
Protection contre le Surcourants	+3.3V	+5V	+12V
	24~55A	24~55A	64~97A

EMI & SÉCURITÉ

Réglementation EMI	Conforme aux normes FCC
Normes de sécurité	Conforme aux normes CE, UKCA, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, CCC et BIS. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Environnements

Température de fonctionnement	0°C à +45°C
Humidité tolérée	5% à 85%, sans condensation
MTBF	> 100.000 heures

Dépannage

- Si l'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre le guide de dépannage avant de faire une demande au service après-vente :
- Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise secteur et dans la prise d'entrée secteur de l'alimentation ?
 - Veillez vous assurer que l'interrupteur "I/O" se trouvant sur l'alimentation soit en position "I".
 - Veillez vous assurer que tous les connecteurs d'alimentation soient correctement connectés à tous les périphériques.
 - Si elle est connectée à une alimentation sans interruption (ASI), l'ASI est-elle en marche et connectée ?

Si l'alimentation continue à mal fonctionner après avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez contacter votre magasin ou le bureau Thermaltake pour le service après-vente. Vous pouvez vous référer au site Internet de Thermaltake pour plus de support technique: thermaltake.com

Español

Precauciones y advertencias

- No desenchufe el cable de alimentación de corriente alterna cuando la fuente de alimentación esté en uso. Si lo hace, podría dañar los componentes.
- No coloque la fuente de alimentación en ambientes de alta temperatura y/o humedad.
- En la fuente de alimentación hay alto voltaje. No abra la caja de la fuente de alimentación a menos que usted sea un técnico o electricista autorizado. Si lo hace, anulará la garantía.
- La fuente de alimentación debe alimentarse con el tipo de suministro indicado en la etiqueta de identificación.
- Utilice únicamente cables modulares Thermaltake originales con los modelos de fuente de alimentación Gestión de Cable Thermaltake. Los cables de otros fabricantes podrían no ser compatibles y provocar daños graves en su sistema y en la fuente de alimentación. La garantía se anula si se utilizan cables de otros fabricantes.
- En caso de no cumplir las advertencias y precauciones indicadas en este manual, todas las garantías quedarán anuladas.

Comprobación de los componentes

- Unidad de fuente de alimentación TOUGHPOWER GF A3
- Manual de usuario
- Correa de cable x 4
- Cable de alimentación de corriente alterna
- Tornillos de montaje x 4
- 4 viti de montaje

Introducción del conector de alimentación

CABLE	Conector de alimentación principal (24 pines)	Conector de Alimentación CPU (4+4 Pines)	Conector de S-ATA (5 pines)	Conector de PCIe (6+2 Pines)	Conector de PCIe (12+4 Pines)	Conector de Periféricos (4 pines)	Conector de FDD
Potencia	1	2	8	4	1	4	1
650W	1	2	8	4	1	4	1

Especificaciones de salida

Potencia continua	ENTRADA DE CA	Tensión de entrada: 100 - 240 Vac ; Corriente de entrada: 10A Máx. ; Frecuencia: 50Hz - 60Hz					
		Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
650W	Corriente máx. de salida	20A	20A	51.4A	0.3A	3A	3A
		Potencia máx. de salida	100W	649.2W	3.6W	15W	15W

Pasos de instalación

Nota: Asegúrese de que el sistema está apagado y desenchufado. Desconecte el cable de alimentación de corriente alterna de la antigua fuente de alimentación.

- Paso 1**
Eliminar su suministro eléctrico existente
- Asegúrese de que su sistema está apagado y desenchufado.
 - Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente o UPS y el suministro eléctrico existente.
 - Desconecte todos los cables de alimentación de su tarjeta gráfica, placa base y todos los otros periféricos.
 - Siga las instrucciones del manual de su chasis y desinstale su PSU existente.
- Paso 2**
- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
 - Siga las instrucciones del manual de su chasis e instale la fuente de alimentación con los tornillos proporcionados.
 - Conecte el cable de alimentación principal de 24 o 20 pines a la placa base.
 - Conecte el cable de ocho clavijas +12V (EPS12V) a la placa base.
 - Si su placa base tiene un enchufe de +12V de ocho pines, conecte el cable de ocho pines directamente a su placa base.
 - Si su placa base tiene un enchufe de cuatro clavijas, desconecte el cable de cuatro clavijas del cable de ocho pines y luego conecte este cable de cuatro clavijas directamente a su placa base.
 - Conecte los cables periféricos, los cables PCI-Express y los cables SATA.
 - Conecte el conector de alimentación SATA a dispositivos con una interfaz Serial ATA.
 - Conecte el conector de alimentación PCI-E de 6+2 clavijas a 12+4 clavijas a las tarjetas gráficas PCI-E si es necesario.
 - Conecte el conector de alimentación periférico de 4 clavijas a los dispositivos periféricos si es necesario.
 - Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y enciéndalo empujando el interruptor a la posición de ENCENDIDO (marcado con una «I»).

¡Atención!
Cuando el modo Smart Zero Fan está activado, el ventilador no girará hasta que la carga supere el 40% de la fuente de alimentación, lo que minimiza el ruido del ventilador; Es normal que el ventilador no esté activo si el ordenador tiene poca carga de trabajo.

Protección total

Protección contra sobretensión	+3.3V	+5V	+12V
	3.76~4.3V	5.74~7.0V	13.4~15.6V
Protección bajo voltaje	+3.3V	+5V	+12V
	2~2.83V	3.15~4.47V	8.1~10.5V
Protección contra sobrecorriente	+3.3V	+5V	+12V
	24~55A	24~55A	64~97A

EMI Y SEGURIDAD

Normativa EMI	REQUISITI FCC
Standard di SICUREZZA	REQUISITI CE, UKCA, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, CCC e BIS. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Ambientes

Temperatura de funcionamiento	0°C a +45°C
Humedad de funcionamiento	5% a 85%, sin condensación
MTBF	> 100.000 ore

Resolución de problemas

- Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, siga la guía de solución de problemas antes de solicitar asistencia técnica:
- ¿Está el cable de alimentación correctamente enchufado en la toma eléctrica y en la toma de corriente alterna de la fuente de alimentación?
 - Asegúrese de que el interruptor "I/O" de la fuente de alimentación se encuentra en la posición "I".

繁體中文

警告與注意事項

- 請勿在使用電源供應器時拔下 AC 電源線。否則，可能會損壞元件。
- 請勿將電源供應器置於高溫或/或高濕環境中。
- 電源供應器內存在高壓。非經授權的維修技師或電工，請勿打開電源供應器的外殼。否則可能導致保固失效。
- 應按額定功率標籤上的指示接電。
- 請限使用原廠 Thermaltake 模組化纜線搭配 Thermaltake 纜線管理電源供應器模型。協力廠商纜線可能不相容，並造成您的系統與電源供應器嚴重損壞。使用協力廠商纜線會導致保固失效。
- 若未遵照本手冊中的任何警告與注意事項，將導致所有保固和保單失效。

檢查元件

- TOUGHPOWER GF A3 電源供應器
- AC 電源線
- 綁線帶 x 4
- 使用手冊
- 安裝螺絲 x 4

電源接頭介紹

接頭	主電源接頭 (24 針)	4+4 針 CPU 電源連接	SATA (5 針)	PCIe (6+2 針)	PCIe (12+4 針)	週邊裝置	軟碟機接頭
瓦特數	1	2	8	4	1	4	1

輸出規格

連接功率	交流輸入	輸入電壓：100 - 240Vac； 輸入電流：最大 10A；頻率：50Hz - 60Hz	直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
650W	最大輸出電流	20A	20A	51.4A	0.3A	3A	3A	3A
	最大輸出功率	100W	100W	649.2W	3.6W	15W		

安裝步驟

- 註：請確定系統已關閉且已斷電。
斷開 AC 電源線與舊電源供應器的連接。

- 步驟 1**
移除現有電源
- 斷開系統已關閉且已拔下電源。
 - 斷開交流電源線與牆上插座或 UPS 及現有電源的連接。
 - 斷開顯示卡、主機板和所有其它外圍設備的電源線。
 - 按照機殼手冊中的說明，即除現有的 PSU。

- 步驟 2**
1. 確保電源的交流電源線處於未連接狀態。
2. 按照機殼手冊中的說明，使用隨附的螺絲安裝電源。
3. 將 24 針或 20 針主電源線連接到主板。
4. 將 8 針 +12V (EPS12V) 纜線連接到主板。
4.1 如果主板有 8 針 +12V 插座，請將 8 針纜線直接連接到主板。4.2 如果主板只有 4 針插座，請先拆下 8 針纜線的 4 針，然後將 4 針纜線直接插入主板。
5. 連接用連接裝置線、PCI-Express 纜線和 SATA 纜線。
5.1 將 SATA 電源接頭連接到具有 Serial ATA 接口的設備。
5.2 如果需要，請將 6+2 針或 12+4 針 PCI-E 電源接頭連接到 PCI-E 顯示卡。
5.3 如果需要，請將 4 針外設電源接頭連接到外圍設備。
6. 將交流電源線與電源連接，將開關推到「打開」位置（標有「I」），打開電源。

注意！
如果開啟了智能零風扇模式，則只有當負載超過總電源 40% 時，風扇才會旋轉，以儘可能降低風扇噪音；當計算機處於低功耗負載狀態時，風扇不運行是正常的。

整體保護

保護類型	保護範圍	保護效果
- 過電壓保護	+3.3V +5V +12V 3.76 ~ 4.3V 5.74 ~ 7.0V 13.4 ~ 15.6V	如果電源供應器的功率超過持續功率 110% ~ 170%，則電源供應器將關閉並鎖定。
- 低電壓保護	+3.3V +5V +12V 2 ~ 2.83V 3.15 ~ 4.47V 8.1 ~ 10.5V	在 115V 和滿載條件下，保護溫度為 50°C 至 65°C。
- 過電流保護	+3.3V +5V +12V 24 ~ 55A 24 ~ 55A 64 ~ 97A	- 短路保護 所有輸出均接地。

EMI 與安全

EMI 管制	符合 FCC
安全標準	符合 CE, UKCA, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, CCC, BIS, CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)。

環境

操作溫度	0°C 到 +45°C
操作溫度	5% 到 85% 無凝結
平均故障間隔時間	> 100,000 小時

故障排除

若電源供應器不能正常工作，請參閱下面的故障排除指南，然後再決定是否請求服務支援：

- 電源線是否正確插入供電插孔及電源供應器的 AC 電源插孔？
- 請確定電源供應器上的「I/O」開關切換至「I」位置。
- 請確定所有電源接頭都已正確連接至各設備。
- 若連接至 UPS 裝置，則 UPS 是否開啟並且已插入電源線？

若上述指示檢查後，電源供應器仍無法正常工作，請聯繫當地商店或 T1 分公司以取得售後服務。您也可前往 Thermaltake 網站以取得更多技術支援。thermaltake.com

简体中文

警告和注意事項

- 使用电源供应器时，请勿拔下交流电源线的插头。这样可能会损坏组件。
- 请勿将电源供应器置于高温和/或高湿环境中。
- 电源供应器内含有高压。除非您是经授权的专业技术人员或电工，否则，请勿打开电源供应器外壳。擅自打开机壳会导致担保无效。
- 应严格按照功率标签上的指示接电。
- 请只使用 Thermaltake 原厂模块化线缆搭配 Thermaltake 线缆管理电源供应器型号。第三方线缆可能不相容，并可能对系统及电源供应器造成严重损坏。使用第三方线缆会导致担保无效。
- 如果未能遵守本手册中所述的任何警告或注意事项，则所有担保和保证均将无效。

检查组件

- TOUGHPOWER GF A3 电源供应器
- 交流电源线
- 绑线扎带 x 4
- 使用手册
- 安装螺丝 x 4

电源连接器介绍

线缆	主电源连接器 (24 针)	4+4 针 CPU 连接器	5 针 SATA 连接器	6+2 针 PCIe 连接器	12+4 针 PCIe 连接器	4 针外周设备连接器	软盘驱动器
瓦特数	1	2	8	4	1	4	1

输出规格

连接功率	交流输入	输入电压：100 - 240Vac； 输入电流：最大 10A；频率：50Hz - 60Hz	直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
650W	最大输出电流	20A	20A	51.4A	0.3A	3A	3A	3A
	最大输出功率	100W	100W	649.2W	3.6W	15W		

安装步骤

- 注意：请确保系统已关闭，并已拔出插头。
断开交流电源线与旧电源供应器的连接。

- 步骤 1**
移除现有电源
- 确保系统已关闭且已拔下电源。
 - 断开交流电源线与墙上插座或 UPS 及现有电源的连接。
 - 断开显示卡、主板和所有其他外圍设备的电源线。
 - 按照机壳手册中的说明，即除现有的 PSU。

- 步骤 2**
1. 确保电源的交流电源线处于未连接状态。
2. 按照机壳手册中的说明，使用随附的螺絲安裝電源。
3. 將 24 針或 20 針主電源線連接到主板。
4. 將 8 針 +12V (EPS12V) 纜線連接到主板。
4.1 如果主板有 8 針 +12V 插座，請將 8 針纜線直接連接到主板。4.2 如果主板只有 4 針插座，請先拆下 8 針纜線的 4 針，然後將 4 針纜線直接插入主板。
5. 連接用連接裝置線、PCI-Express 纜線和 SATA 纜線。
5.1 將 SATA 電源接頭連接到具有 Serial ATA 接口的設備。
5.2 如果需要，請將 6+2 針或 12+4 針 PCI-E 電源接頭連接到 PCI-E 顯示卡。
5.3 如果需要，請將 4 針外設電源接頭連接到外圍設備。
6. 將交流電源線與電源連接，將開關推到「打開」位置（標有「I」），打開電源。

注意！
如果開啟了智能零風扇模式，則只有當負載超過總電源 40% 時，風扇才會旋轉，以儘可能降低風扇噪音；當計算機處於低功耗負載狀態時，風扇不運行是正常的。

整體保護

保護類型	保護範圍	保護效果
- 過電壓保護	+3.3V +5V +12V 3.76 ~ 4.3V 5.74 ~ 7.0V 13.4 ~ 15.6V	如果電源供應器的功率超過持續功率 110% ~ 170%，則電源供應器將關閉並鎖定。
- 低電壓保護	+3.3V +5V +12V 2 ~ 2.83V 3.15 ~ 4.47V 8.1 ~ 10.5V	在 115V 和滿載條件下，保護溫度為 50°C 至 65°C。
- 過電流保護	+3.3V +5V +12V 24 ~ 55A 24 ~ 55A 64 ~ 97A	- 短路保護 所有輸出均接地。

EMI 和安全

EMI 規範	符合 FCC 規範
安全標準	符合 CE, UKCA, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, CCC, BIS, CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)。

環境

工作溫度	0°C 至 +45°C
工作溫度	5% 至 85% 無凝結
MTBF (平均無故障時間)	> 100,000 小時

故障排除

若電源供應器无法正常運行，請在申請服務前參閱故障排除指南：

- 電源線是否正確插入插座和電源供應器的交流電源插座？
- 請確保電源供應器上的「I/O」開關切換至「I」位置。
- 請確保所有電源接頭都已正確連接至各設備。
- 如果連接 UPS 裝置，是否已开启并插上 UPS？

遵循上述說明執行操作之後，如果電源供應器仍無法正常工作，請聯繫當地商店或 T1 分公司以取得售後服務。您也可前往 Thermaltake 網站以取得更多技術支援。thermaltake.com

日本語

警告と注意事項

- 電源装置を使用しているときは、AC電源コードを抜かないでください。
- コードを抜くと、コンポーネントが損傷する原因となります。
- 電源装置は高温高湿度の環境下に設置しないでください。
- 電源装置部には高電圧が存在します。電源装置ケースは、専門技術者または電気技術師以外は開けないでください。許可なしに開けると、保証が無効になります。
- 電源装置は、定規ペルに示された電源から電気を供給する必要があります。
- Thermaltake ケーブル管理電源装置に付属する、正規 Thermaltake モジュールケーブルのみを使用してください。サードパーティ製ケーブルは互換性がなく、システムと電源装置に重大な損傷をもたらす原因となります。サードパーティ製ケーブルを使用した場合、保証は無効になります。
- 本書の警告と注意事項に従わなかった場合、保証はすべて無効になります。

コンポーネントのチェック

- TOUGHPOWER GF A3 電源装置
- AC 電源コード
- ケーブルストラップ x 4
- ユーザーマニュアル
- 取り付けねじ x 4

電源コネクタの概要

ケーブル	主電源コネクタ (24ピン)	4+4ピン CPU電源コネクタ	5ピン SATA コネクタ	6+2ピン SATA コネクタ	12+4ピン PCIe コネクタ	4ピン周辺機器コネクタ	FDD コネクタ
ワット数	1	2	8	4	1	4	1

出力仕様

連続電力	AC入力	入力電圧: 100 - 240Vac； 入力電流: 最大 10A；周波数: 50Hz - 60Hz	直流出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
650W	最大出力電流	20A	20A	51.4A	0.3A	3A	3A	3A
	最大出力	100W	100W	649.2W	3.6W	15W		

取り付け手順

- 注：システムがオフになっており、プラグを抜いていることを確認してください。
古い電源装置からAC電源コードを抜きます。

- ステップ 1**
既存の電源装置を取り外す
- システムの電源がオフになっており、プラグが抜かれていることを確認します。
 - AC電源コードをコンセントまたはUPSと既存の電源装置から外します。
 - グラフィックカード、マザーボード、その他の周辺機器からすべての電源ケーブルを取り外します。
 - マニュアルの説明書にある指示に従い、既存の電源装置を取り外します。

- ステップ 2**
1. 電源装置のAC電源ケーブルが接続されていないことを確認します。
2. マニュアルの説明書にある指示に従い、付属のネジで電源装置を取り付けます。
3. 24ピンまたは20ピンの主電源ケーブルをマザーボードに接続します。
4. 8ピンの+12V (EPS12V) ケーブルをマザーボードに接続します。
4.1 マザーボードに8ピンの+12Vソケットがある場合、8ピンのケーブルを直接マザーボードに接続します。
4.2 マザーボードに8ピンソケットがある場合、8ピンケーブルから8ピンを取り外し、この4ピンケーブルを直接マザーボードに接続します。
5. 周辺機器のケーブル、PCI-Expressケーブル、SATAケーブルを接続します。
5.1 シリアルATAインターフェイスを備えたドライブにSATA電源ケーブルを接続します。
5.2 必要に応じて6+2ピンまたは12+4ピンのPCI-E電源コネクタをPCI-Eグラフィックカードに接続します。
5.3 必要に応じて、4ピンの周辺機器電源コネクタを周辺機器に接続します。
6. AC電源コードを電源装置に接続し、スイッチを（「I」の印がある）ONの位置に押し、電源を入れます。

注意！
Smart Zero Fanモードをオンにすると、負荷が電源の40%を超えるまでファンが回転しないため、ファンの騒音を最小限に抑えることができます。コンピュータの負荷が低いときファンが動作しないのは正常です。

完全保護

保護タイプ	保護範囲	保護効果
- 過電圧保護	+3.3V +5V +12V 3.76 ~ 4.3V 5.74 ~ 7.0V 13.4 ~ 15.6V	電源出力保護 電源装置のワット数が連続出力を 110% ~ 170% 超えた場合、電源装置を停止してラッチを外す必要があります。
- 低電圧保護	+3.3V +5V +12V 2 ~ 2.83V 3.15 ~ 4.47V 8.1 ~ 10.5V	過熱保護 保護温度は115V、全負荷時で50°C ~ 65°Cです。
- 過電流保護	+3.3V +5V +12V 24 ~ 55A 24 ~ 55A 64 ~ 97A	- ショート保護 すべての出力はアースされています。

EMI と安全

EMI 規制	FCC 適合
安全標準	符合 CE, UKCA, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, CCC, BIS 適合、CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)。

環境

動作温度	0°C 至 +45°C
動作湿度	5% ~ 85%、結露しないこと
MTBF (平均故障時間)	> 100,000 時間

故障かなと思ったら

電源装置が正しく機能しない場合、アフターサービスを依頼する前にトラブルシューティングガイドを確認してください！

- 電源コードは、コンセントと電源装置のACインレットに正しく差し込まれていますか？
- 電源装置の「I/O」スイッチが「I」位置に切り替わっていますか？
- すべての電源コネクタがすべてのデバイスに正しく接続されていることを確認してください。
- UPS装置に接続されている場合、UPSの電源はオンになっていますか、またコンセントに差し込まれていますか？

上の指示に従って電源装置が正しく機能しない場合、お買い上げの販売店またはT1営業所に連絡してアフターサービスを取ってください。詳細な技術サポートについては、ThermaltakeのWebサイト(thermaltake.com)を参照することもできます。

Предупреждения и предостережения

- Не отключайте шнур питания переменного тока, когда блок питания используется. Это может повредить компоненты оборудования.
- Не подвешивайте блок питания в условиях повышенной влажности или/или повышенной температуры.
- Блок питания присутствует высокое напряжение. Не открывайте корпус блока питания, если вы не являетесь электриком или уполномоченным техническим специалистом по обслуживанию оборудования. Нарушение этого правила аннулирует гарантию.
- Источники энергии для блока питания должны соответствовать этикетке, где указаны требования к питанию (rating tag).
- Используйте только подлинные модульные кабели Thermaltake с моделями источников электрпитания Thermaltake Cable Management. Кабели сторонних производителей и могут быть несовместимыми и могут серьезно повредить систему и блок питания. При использовании кабелей сторонних производителей гарантия аннулируется.
- В случае невыполнения предписания какого-либо предупреждения или предостережения, описанного в настоящем руководстве, все гарантийные обязательства аннулируются.

Комплектация

- Блок питания TOUGHPOWER GF A3
- Шнур питания переменного тока
- Кабельные манжеты x 4
- Руководство пользователя
- Крепежные винты x 4

Разъемы питания

КАБЕЛЬ	Основной разъем питания (24-контактный)	ATX 12 В (4+4-контакт)	5-контактный SATA	6+2-контактный SATA	12+4-контактный SATA	4-контактный разъем периферийных устройств	Дисковод гибких дисков
Мощность в Вт	1	2	8	4	1	4	1

Технические характеристики производительности

Исчерпывающая характеристика	ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	Входное напряжение: 100 - 240 Vac; Входной ток: 10A максимум; Частота: 50 Гц - 60 Гц
650Вт	Выход постоянного тока	+3.3В +5В +12В -12В +5VSB Макс. выходной ток: 20А 20А 51,4А 0,3А 3А Макс. выходная мощность: 100Вт 100Вт 649,2Вт 3,6Вт 15Вт

Порядок установки

Примечание: Убедитесь, что система выключена и отключена от электросети. Отсоедините шнур питания переменного тока от старого блока питания.

Шаг 1

- Удаление существующего блока питания
- Убедитесь, что система выключена и отсоединена от сети.
- Отсоедините шнур питания переменного тока от сетевой розетки или ИБП и от существующего блока питания.
- Отсоедините все кабели питания от видеокарты, системной платы и всех периферийных устройств.
- Удалите существующий блок питания, следуя указаниям в руководстве по использованию системного блока.

Шаг 2

- Убедитесь, что кабель питания переменного тока отсоединен от блока питания.
- Установите блок питания с помощью прилагаемых винтов, следуя указаниям в руководстве по использованию системного блока.
- Подсоедините 24-конт. или 20-конт. основной кабель питания к системной плате.
- Подсоедините к системной плате восьмиконтактный кабель +12В (EPS12V).
- Если на системной плате установлен восьмиконтактный разъем +12В, подключите к системной плате восьмиконтактный кабель.
- Если на системной плате установлен четырехконтактный разъем, отсоедините четырехконтактный разъем от восьмиконтактного кабеля, а затем подключите к системной плате полученный четырехконтактный кабель.
- Подсоедините кабели периферийных устройств, кабели PCI-Express и кабели SATA.
- Подсоедините разъем питания SATA к устройствам с интерфейсом Serial ATA.
- При необходимости подсоедините разъемы питания PCI-E (6+2-конт. или 12+4-конт.) к видеокартам PCI-E.
- При необходимости подсоедините 4-контактный кабель питания к периферийным устройствам.
- Подсоедините шнур питания переменного тока к контакту питания и включите систему, установив выключатель питания в положение КИП (обозначено символом «I»).

Внимание!

Убедитесь, что минимальная скорость вентилятора, в режиме Smart Zero Fan вентилятор не вращается, пока нагрузка источника питания не превысит 40% от номинального значения. Если вентилятор не работает при малой рабочей нагрузке компьютера, это нормальное явление.

Комплексная защита

Защита от перенапряжения	Защита от превышения мощности	Защита от перегрева
+3.3V +5V +12V 3.76 ~ 4.3V 5.74 ~ 7.0V 13.4 ~ 15.6V	Блок питания необходимо выключить и заблокировать, если его мощность составляет более 110%-170% от постоянной силы тока.	Система защиты от перегрева удерживает температуру в диапазоне 50-65°C при полной нагрузке.
- Защита от скачков напряжения	- Защита от короткого замыкания	- Защита от короткого замыкания
+3.3V +5V +12V 2 ~ 2.83V 3.15 ~ 4.47V 8.1 ~ 10.5V	Все выходные мощности подается на разъем GND.	
- Защита от сверхтока		
+3.3V +5V +12V 24 ~ 55A 24 ~ 55A 64 ~ 97A		

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Стандарты, регулирующие ЭМИ	СООТВЕТСТВИЕ FCC
Стандарты БЕЗОПАСНОСТИ	СООТВЕТСТВИЕ CE, UKCA, cTUVus, TÜV, FCC, BSMI, CCC, BIS 適合、CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)。

Условия окружающей среды

Рабочая температура	0°C до +45°C
Рабочая влажность	5-85% конденсата
Среднее время безотказной работы	> 100000 часов

Устранение неисправностей

Если блок питания функционирует неправильно, то перед тем как обратиться за помощью по техническому обслуживанию, выполните инструкции руководства по устранению неисправностей.

- Правильно ли подключен шнур питания к электросети и в входу переменного тока блока питания?
- Убедитесь, что переключатель ввода-вывода «I/O» на блоке питания находится в положении «ввода».
- Убедитесь, что все разъемы питания правильно подсоединены ко всем устройствам.
- При подключении к источнику бесперебойного питания (ИБП) проверьте, включен ли ИБП, а также подключен ли он к электросети?

Если после проведения вышеуказанной проверки блок питания все же функционирует неправильно, то обратитесь к местному магазину или филиалу компании Thermaltake. Для получения дополнительной технической поддержки можно также посетить веб-сайт компании Thermaltake: thermaltake.com

Русский

Uyar ve Dikkat Notları

- Güç kaynağı kullanırken AC güç kaynağı fişten çıkarmayın. Aksi halde, bileşenleriniz zarar görebilir.
- Güç kaynağını nem oranının ve/veya sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda bırakmayın.
- Güç kaynağına yüksek voltaj bulunur. Yetkili bir hizmet veya elektrik teknisyeni değilseniz, güç kaynağı kasasını açmayın. Aksi halde, garanti geçerliliği kaybeder.
- Güç,