

TP-Link VIGI C340 Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond/muur/paal

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C340 6MM

Productnaam : VIGI C340

TP-Link VIGI C340. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur/paal, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Minimale belichting: 0,005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 50°, Kijkhoek lens, verticaal: 27°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Detectieafstand: 128 m, Observatieafstand: 53 m, Herkenningsafstand: 16 m



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Smart IR	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	3D-positionering	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio	
Dag/nacht modus	✓	Ingebouwde luidsprekers	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Audiosysteem	2-weg
Ingebouwd licht	✓	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Design		Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Sample rate	8 kHz
Montagewijze *	Plafond/muur/paal	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Ingebouwde microfoon	✓
LED-indicatoren	✓	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Materiaal behuizing	Kunststof	Netwerk	
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Ethernet LAN *	✓
Camera		Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Minimale belichting	0,005 Lux	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Kijkhoek lens, horizontaal	50°	Wifi *	✗
Kijkhoek lens, verticaal	27°	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, diagonaal	59°	Live view	✓
Bereik kantelhoek	-90 - 90°	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	3 kanalen
Pan bereik	-90 - 90°	Opslagmedia	
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Ingebouwde HDD *	✗
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Beeldsensor		Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Aantal sensoren	1	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")		
Progressive scan	✓		

Beeldsensor		Poorten & interfaces	
Type beeldsensor *	CMOS	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Lenssysteem		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Aantal lenzen *	1	Beveiliging	
Detectieafstand	128 m	Wachtwoordbeveiliging	✓
Observatieafstand	53 m	Video bewegings-detectie	✓
Herkenningsafstand	16 m	IP-adresfilter	✓
Maximum aperture number	1,6	HTTPS-encryptie	✓
Identificatieafstand	13 m	Samenvattingsverificatie	✓
Vaste focale lengte	6 mm	Netwerkttoegangsopslag (NAS)	✓
Nachtkijker		Beheerfuncties	
Nachtvisie *	✓	Webbrowser	✓
Nachtkijker afstand	30 m	Reset button	✓
LED-type	IR	Gedragsanalyse	Inbraakdetectie, Detectie van lijnoverschrijding
Aantal verlichtingen LEDS	2	Energie	
Infrarood wavelength	850 nm	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Video		Stroomverbruik (typisch)	3,4 W
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Vermogensverbruik (max)	7 W
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Stroomuitvoer (volt)	12
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Videostreaming	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Ruisonderdrukking	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Gewicht en omvang	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging	Breedte	174 mm
Privézone maskeren	✓	Hoogte	70 mm
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Lengte	78 mm
Bitrate	256 Kbps - 4 Mbps	Gewicht	280 g
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Verpakking	
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Gewicht verpakking	420 g
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Type verpakking	Doos
Interessegebied-codering (ROI)	✓	Duurzaamheid	
		Naleving van duurzaamheid	✓
		Certificaten van naleving	BSMI, CE, KC
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Gebruikershandleiding	✓



4897098688632

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.