



Multi Language Quick Guide

USB Tablet charger 2.1A

CUSBPWR2A



Conceptronic CUSBPWR2A

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic USB tablet charger:

- Conceptronic USB tablet charger 2.1A (CUSBPWR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input : 100V - 240V
- Output : 5V 2100mA
- USB connectors : 2

If only 1 USB port is in use, the maximum output power (2100mA) can be used.
If both USB ports are in use, each port will have a maximum output power of 1000mA.

3. Installation & usage

- Plug the USB charger in a free wall outlet.
- Connect your USB device(s) to the USB charger.

Your USB device(s) will now be charged.

Enjoy the use of your Conceptronic USB tablet charger!

Conceptronic CUSBPWR2A

1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic USB tablet charger:

- Conceptronic USB tablet charger 2.1A (CUSBPWR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 100V -240V
- Ausgang : 5V 2100mA
- USB-Anschlüsse : 2

Wenn nur ein USB-Port verwendet wird, kann die maximale Ausgangsleistung (2100mA) genutzt werden. Wenn beide USB-Ports verwendet werden, hat jeder Port eine maximale Ausgangsleistung von 1000mA.

3. Installation & Verwendung

- Schließen Sie das USB-Ladegerät an eine freie Steckdose an.
- Schließen Sie Ihr(e) USB-Gerät(e) an das USB-Ladegerät an.

Jetzt wird Ihr(e) USB-Gerät(e) aufgeladen.

Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic USB-Tablet-Ladegerät!

Conceptronic CUSBPWR2A

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic USB tablet charger:

- Conceptronic USB tablet charger 2.1A (CUSBPWR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 100V - 240V
- Sortie : 5V 2100mA
- Connecteurs USB : 2

Si seul 1 port USB est utilisé, la puissance maximale de sortie (2100 mA) peut être utilisée. Si les deux ports USB sont utilisés, chaque port a une puissance de sortie maximale de 1000 mA.

3. Installation & Utilisation

- Branchez le chargeur USB sur une prise électrique murale libre.
- Branchez votre(vos) appareil(s) USB sur le chargeur USB.

Votre(vos) dispositif(s) USB est(sont) alors chargé(s).

Profitez dès à présent du chargeur pour tablette USB de Conceptronic !

Conceptronic CUSBPWR2A

1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic USB tablet charger:

- Conceptronic USB tablet charger 2.1A (CUSBPWR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 100 V - 240 V
- Salida : 5 V 2100 mA
- Conectores USB : 2

Si sólo se utiliza un puerto USB, se podrá utilizar la potencia de salida máxima (2100 mA). Si se utilizan los dos puertos USB, cada puerto tendrá una potencia máxima de salida de 1000 mA.

3. Instalación & Utilización

- Enchufe el cargador USB en una toma libre de la pared.
- Conecte el dispositivo USB al cargador USB.

Ahora su dispositivo USB se estará cargando.

¡Disfrute del uso de su cargador USB de tabletas de Conceptronic!

Conceptronic CUSBPWR2A

1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic USB tablet charger contiene gli elementi che seguono:

- Conceptronic USB tablet charger 2.1A (CUSBPWR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 100V - 240V
- Uscita : 5V 2100mA
- Connettori USB : 2

Può essere usata la potenza massima in uscita (2100mA) se si sta usando solo una porta USB. Se si stanno usando entrambe le porte USB, ogni porta dovrà avere una potenza massima in uscita pari a 1000mA.

3. Installazione & Uso

- Collegare il caricatore USB in una presa da parete libera.
- Collegare il vostro dispositivo/i USB al caricatore USB.

Il vostro dispositivo/i USB adesso è carico.

Godetevi l'uso del vostro caricatore USB per tablet PC di Conceptronic!

1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic USB tablet charger contém os seguintes itens:

- Conceptronic USB tablet charger 2.1A (CUSBPWR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 100 V ~ 240 V
- Saída : 5 V ~2100 mA
- Fichas USB : 2

Caso só esteja a ser usada 1 porta USB, pode usar-se a máxima potência de saída (2100 mA). Caso se estejam a usar ambas as portas USB, cada porta terá uma potência máxima de saída de 1000 mA.

3. Instalação & Utilização

- Ligue o carregador USB a uma tomada de parede livre.
- Ligue o seu dispositivo USB ao carregador USB.

O seu dispositivo USB será então carregado.

Aproveite bem o seu carregador USB para tablet da Conceptronic!
