

TP-Link Omada SG3210X-M2 netwerk-switch Managed L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Zwart

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: SG3210X-M2

Productnaam : SG3210X-M2



TP-Link Omada SG3210X-M2. Switch type: Managed, Switch-laag: L2+. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8, Console port: RJ-45/micro-USB. MAC-adrestabel: 16000 entrees, Switchingcapaciteit: 80 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. Netstekker: AC-in-aansluiting. Rack-montage, Vormfactor: 1U

Beheerfuncties		Beveiliging	
Switch type *	Managed	SSH/SSL support	✓
Switch-laag	L2+	Bescherming lus	✓
Quality of Service (QoS)	✓	BPDU filtering / bescherming	✓
Web-gebaseerd management	✓	IP-MAC-Port binding	✓
Cloud-beheerd	✓	Authenticatie	MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie
Traffic-classificatie	✓	Wachtwoordbeveiliging	✓
ARP-inspectie	✓	Authenticatie type	AAA, TACACS+
Locatie-instellingen (CLI) configureren	✓	Algoritmen wachtrijplanning	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
System event log	✓	Multicast-functies	
MIB-ondersteuning	RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213	Multicast-ondersteuning	✓
Poorten & interfaces		Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	✓
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	8	Protocollen	
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Beheerprotocollen	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten	8	GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP)	✓
Aantal moduleslots SPF+	2	Design	
Console port	RJ-45/micro-USB	Rack-montage *	✓
Netstekker	AC-in-aansluiting	Vormfactor	1U
Netwerk		Kleur van het product	Zwart
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w	LED-indicatoren	✓
10G support *	✓	Aantal ventilatoren	2 ventilator(en)
Port mirroring	✓	Prestatie	
IP routing	✓	Fanloos	✓
Datastroombeheer	✓	Energie	
Verbindingsaggregatie	✓	Stroombron *	AC
Broadcast stormbeheer	✓	Vermogenstoevoer inclusief *	✓
Rate limiting	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Spanning tree protocol	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Stroomverbruik (typisch)	15 W
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000,2500 Mbit/s	Eisen aan de omgeving	
VLAN=ondersteuning	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent

Netwerk		Eisen aan de omgeving	
Virtuele LAN-functies	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Aantal VLANs	4000	Warmtedissipatie	51,18 BTU/h
Data-uitwisseling		Gewicht en omvang	
Switchingcapaciteit *	80 Gbit/s	Breedte	294 mm
Verzending snelheid	59,52 Mpps	Diepte	180 mm
MAC-adrestabel *	16000 entries	Hoogte	44 mm
Statische route	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal statische routes	48	Meegeleverde kabels	AC
Aantal IP-interfaces	16	Snelstartgids	✓
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Verpakking	
Jumbo frames	9000	Type verpakking	Doos
Packet buffergeheugen	12 MB	Breedte verpakking	528 mm
Beveiliging		Diepte verpakking	250 mm
DHCP-functies	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Hoogte verpakking	80 mm
Access Control List (ACL)	✓	Gewicht verpakking	2,84 kg
IGMP snooping	✓	Certificaten	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Certificering	CE, FCC, RoHS
MAC adres filtering	✓	Logistieke gegevens	
Statische poort beveiliging	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	



4897098689523



0840030709524



840030709524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.