

CyberPower CP1350EPFCLCD UPS Line-interactive 1,35 kVA 780 W
6 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: CP1350EPFCLCD

Productnaam : CP1350EPFCLCD

CyberPower CP1350EPFCLCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,35 kVA, Uitgangsvermogen: 780 W. Stopcontacttypes: Type F, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterij capaciteit: 8,5 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V, Typische backup tijd op volledige lading: 4 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Passief. Certificaten van naleving: RoHS



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Ondersteund aantal accu's/batterijen	2
Output power capacity *	1,35 kVA	Typische backup tijd op volledige lading	4 min
Uitgangsvermogen *	780 W	Typische backup tijd op halve lading	10 min
Golfvorm *	Zuivere sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Ingang operation voltage (min) *	165 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	265 V	Vormfactor *	Tower
Frequentie *	50/60 Hz	Type koeling	Passief
Output frequentie	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Type beeldscherm	LCD
Stroom (max.)	10 A	LED-indicatoren	✓
Efficiëntie	98,5 procent	Eisen aan de omgeving	
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Geluidsniveau	35 dB	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Spanningsbeveiliging	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Golf protectie functies	Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Certificaten	
Auto-herstart	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Stopcontacttypes	Type F	Breedte	100 mm
Stekker	C14 stekker	Diepte	370 mm
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Hoogte	265 mm
Aantal type F-uitgangen	6	Gewicht	10,9 kg
USB-poort	✓		

Poorten & interfaces		Verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten	3	Breedte verpakking	195 mm
Seriële interface	✓	Diepte verpakking	466 mm
Seriële poort(en)	1	Hoogte verpakking	370 mm
Modem (RJ-11) poort	1	Gewicht verpakking	11,6 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Logistieke gegevens	
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
Accu/Batterij		Land van herkomst	China
Batterij capaciteit	8,5 Ah	Overige specificaties	
Accu/Batterij voltage	12 V	Netspanning, in bedrijf	230 V



4712364141201



4711027798578

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date