

TP-Link Omada EAP653 (5-pack) 2976 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP653(5-PACK)

Productnaam : EAP653 (5-pack)

TP-Link Omada EAP653 (5-pack). 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 2976 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit

Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Web-gebaseerd management	✓
5 GHz *	✓	Syslog	✓
6 GHz *	✗	Upgraden van firmware mogelijk	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	2976 Mbit/s	Poorten & interfaces	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	2402 Mbit/s	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Energie	
Frequentieband	2.4 - 5 GHz	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h	DC voltage bereik	12 V
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Design	
Aantal gebruikers	250 gebruiker(s)	Plaatsing *	Plafond, Muur
Automatische kanaalselectie	✓	Kleur van het product *	Wit
Automatisch scannen kanalen	✓	Reset button	✓
MIMO	✓	LED-indicatoren	✓
MIMO-type	Multi User MIMO	Antenne	
Spread spectrum methode	OFDMA	Soort antenne *	Intern
Fit AP-modusfuncties	Vermaasd netwerk	Gewicht en omvang	
VLAN=ondersteuning	✓	Breedte	160 mm
Rate limiting	✓	Diepte	160 mm
Datastroombeheer	✓	Hoogte	33,6 mm
Bandbreedteaansturing	✓	Verpakking	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Type verpakking	Doos
Quality of Service (QoS)	✓	Inhoud van de verpakking	
BeamForming	✓	Aantal per verpakking	5 stuk(s)
Zendvermogen (CE)	27 dBm	Montage gereedschap	✓
Zendvermogen (FCC)	22 dBm	Snelstartgids	✓
Beveiliging		Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
MAC adres filtering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Access Control List (ACL)	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent



4895252505306

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.