



TP-Link Omada EAP673 draadloos toegangspunt (WAP) 5400 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP673

Productnaam : EAP673

TP-Link Omada EAP673. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 5400 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Syslog	✓
5 GHz *	✓	Upgraden van firmware mogelijk	✓
6 GHz *	✗	Poorten & interfaces	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	5400 Mbit/s	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	4804 Mbit/s	Energie	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000,2500 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Frequentieband	2.4 - 5 GHz	DC voltage bereik	12 V
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Design	
Aantal gebruikers	250 gebruiker(s)	Plaatsing *	Plafond, Muur
Automatische kanaalselectie	✓	Kleur van het product *	Wit
Automatisch scannen kanalen	✓	Reset button	✓
MIMO	✓	LED-indicatoren	✓
MIMO-type	Multi User MIMO	Antenne	
VLAN=ondersteuning	✓	Soort antenne *	Intern
Virtuele LAN-functies	VLAN mapping	Gewicht en omvang	
Rate limiting	✓	Breedte	220 mm
Datastroombeheer	✓	Diepte	220 mm
Bandbreedteaansturing	✓	Hoogte	32,5 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Inhoud van de verpakking	
Quality of Service (QoS)	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
BeamForming	✓	Montage gereedschap	✓
		Snelstartgids	✓

Beveiliging		Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Beheerfuncties		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Web-gebaseerd management	✓		



4895252506488



4895252506495



0840030711909



840030711909

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.