

TP-Link VIGI C350(4mm) Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2880 x 1620 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C350(4MM)

Productnaam : VIGI
C350(4mm)

TP-Link VIGI C350(4mm). Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Draaihoek: 360°, Kijkhoek lens, horizontaal: 90°, Kijkhoek lens, verticaal: 48°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Smart IR	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio	
Dag/nacht modus	✓	Ingebouwde luidsprekers	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Audiosysteem	2-weg
Ingebouwd licht	✓	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Dynamisch bereik	120 dB	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Certificering	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Sample rate	8 kHz
Design		Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Ingebouwde microfoon	✓
Montagewijze *	Plafond	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Netwerk	
LED-indicatoren	✓	Ethernet LAN *	✓
Materiaal behuizing	Kunststof	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Wifi *	✗
Camera		Bluetooth *	✗
Minimale belichting	0 Lux	Live view	✓
Draaihoek	360°	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	6 kanalen
Kijkhoek lens, horizontaal	90°	Opslagmedia	
Kijkhoek lens, verticaal	48°	Ingebouwde HDD *	✗
Kijkhoek lens, diagonaal	107°	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Bereik kantelhoek	0 - 90°	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Pan bereik	0 - 360°	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s		
Aantal privacy-maskerende gebieden	4		

Beeldsensor		Poorten & interfaces	
Aantal sensoren	1	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Progressive scan	✓	Beveiliging	
Type beeldsensor *	CMOS	Wachtwoordbeveiliging	✓
Lenssysteem		Video bewegings-detectie	✓
Aantal lenzen *	1	IP-adresfilter	✓
Detectieafstand	80 m	HTTPS-encryptie	✓
Observatieafstand	33 m	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Voertuigdetectie
Herkenningsafstand	16 m	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Maximum aperture number	1,6	Samenvattingsverificatie	✓
Identificatieafstand	8 m	Beheerfuncties	
Vaste focale lengte	4 mm	Webbrowser	✓
Nachtkijker		Cloud-beheerd *	✓
Nachtvisie *	✓	Reset button	✓
Nachtkijker afstand	30 m	Gedragsanalyse	Inbraakdetectie, Detectie van lijnoverschrijding, Detectie van objectverwijdering, Region exiting detection
LED-type	IR		
Aantal verlichtingen LEDS	4	Energie	
Infrarood wavelength	850 nm	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Video		Vermogensverbruik (max)	9 W
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	10,5 W
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Stroomuitvoer (volt)	12
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde grafische resoluties	30 fps	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Videostreaming	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Ruisonderdrukking	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Gewicht en omvang	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Verzadiging, Scherpste	Breedte	188 mm
Privézone maskeren	✓	Hoogte	71,5 mm
Bitratecontrole	Constante bitsnelheid (CBR), Variabele bitsnelheid (VBR)	Lengte	78,5 mm
Bitrate	256 Kbps - 6 Mbps	Verpakking	
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Type verpakking	Doos
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Duurzaamheid	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
		Certificaten van naleving	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, VCCI
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



4895252502978

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.