

TP-Link VIGI C450 Torentje IP-beveiligingscamera Binnen 2880 x 1620 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C450(2.8MM)

Productnaam : C450

TP-Link VIGI C450. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Torentje. Minimale belichting: 0,005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 109°, Kijkhoek lens, verticaal: 57°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 64 m, Observatieafstand: 27 m, Herkenningsafstand: 13 m



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Smart IR	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audio	
Dag/nacht modus	✓	Ingebouwde luidsprekers	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Audiosysteem	2-weg
Ingebouwd licht	✓	Sample rate	8 kHz
Dynamisch bereik	120 dB	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Certificering	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Ingebouwde microfoon	✓
Design		Stemcodecs	G.711
Vormfactor *	Torentje	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Montagewijze *	Plafond	Netwerk	
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Ethernet LAN *	✓
Materiaal behuizing	Kunststof	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Camera		Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Minimale belichting	0,005 Lux	Wifi *	✗
Kijkhoek lens, horizontaal	109°	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, verticaal	57°	Clientcompatibiliteit	VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI
Kijkhoek lens, diagonaal	128°	Live view	✓
Bereik kantelhoek	0 - 85°	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	6 kanalen
Pan bereik	0 - 360°	Opslagmedia	
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Ingebouwde HDD *	✗
Aantal privacy-maskerende gebieden	4		
Beeldsensor			
Aantal sensoren	1		
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		

Beeldsensor		Opslagmedia	
Progressive scan	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Panorama-camera		Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Digitaal groot dynamisch bereik (DWR) (panorama-camera)	✓	Poorten & interfaces	
Lenssysteem		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal lenzen *	1	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Detectieafstand	64 m	Beveiliging	
Observatieafstand	27 m	Wachtwoordbeveiliging	✓
Herkenningsafstand	13 m	Video bewegings-detectie	✓
Maximum aperture number	1,6	Actieve ombevoegde demontage alarm	✓
Identificatieafstand	6 m	IP-adresfilter	✓
Vaste focale lengte	2,8 mm	HTTPS-encryptie	✓
Nachtkijker		Samenvattingsverificatie	✓
Nachtvisie *	✓	Beheerfuncties	
Nachtkijker afstand	30 m	Webbrowser	✓
LED-type	IR	Cloud-beheerd *	✓
Aantal verlichtingen LEDS	2	Reset button	✓
Infrarood wavelength	850 nm	Energie	
Video		Type stroombron *	DC
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels	Vermogensverbruik (max)	9 W
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	10,5 W
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Stroomuitvoer (volt)	12
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde video-modi	720p, 1080p, 2560p, 2880p	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Video recording	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Videostreaming	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Ruisonderdrukking	✓	Gewicht en omvang	
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Hoogte	84 mm
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Verzadiging, Scherpste	Diameter	12,3 cm
Bitratecontrole	Variabele bitsnelheid (VBR)	Gewicht	240 g
Bitrate	64 Kbps - 6 Mbps	Verpakking	
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Gewicht verpakking	400 g
		Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



4895252503036



4895252503043

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.