




TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Artikelcode: EAP215-BRIDGE KIT

Productnaam : EAP215-Bridge KIT

TP-Link EAP215-Bridge KIT. 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 867 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Passive PoE
6 GHz *	✗	DC voltage bereik	12 V
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	867 Mbit/s	Design	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s	Plaatsing *	Paal
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Kleur van het product *	Wit
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Reset button	✓
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	LED-indicatoren	✓
MIMO	✓	Antenne	
MIMO-type	Multi User MIMO	Soort antenne *	Intern
VLAN=ondersteuning	✓	Type antennerichting	Directioneel
Rate limiting	✓	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Quality of Service (QoS)	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	11 dBi
BeamForming	✓	Polarisatie	Dubbele polarisatie
Zendvermogen (CE)	<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)	Certificaten	
Zendvermogen (FCC)	<22dBm (5 GHz band1/4)	Certificering	CE, FCC, RoHS
Beveiliging		Gewicht en omvang	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Breedte	224 mm
MAC adres filtering	✓	Diepte	79 mm
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Hoogte	60 mm
		Gewicht	330,9 g
		Inhoud van de verpakking	
		Snelstartgids	✓

Beveiliging		Eisen aan de omgeving	
Access Control List (ACL)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Beheerfuncties		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Web-gebaseerd management	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Syslog	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Poorten & interfaces			
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3		

*



4895252502565



0840030709159



840030709159



4895252502572



8885020627077



8885020627084



0810142823388



810142823388



1210002603744

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.