

Reolink W430 - 4K buitencamera, volgende generatie Wi-Fi 6, 5x optische zoom, detectie van personen/voertuigen/dieren, nachtzicht in kleur


Merk : Reolink

Artikelcode: 6975253983124

Productnaam : W430 - 4K buitencamera, volgende generatie Wi-Fi 6, 5x optische zoom, detectie van personen/voertuigen/dieren, nachtzicht in kleur



- Zoom in voor details op afstand
 - Altijd verbonden, nooit offline
 - Ontketen 4K 8MP visuele briljantie
 - Verlicht de nacht in levendige kleuren
 - Slimme detectie afgestemd op uw behoeften
 - Dubbele waarschuwing voor de ongewensten
- 1/2.8"CMOS sensor, 3840 x 2160 (8 Mpix) @20fps, f=2.7-13.5mm, F1.6, H.265, 1x 10M/100Mbps RJ45, 2.4/5 GHz WLAN 802.11a/ac/ax/b/g/n, 80x72x238 mm, 863 g
- Reolink W430 - 4K buitencamera, volgende generatie Wi-Fi 6, 5x optische zoom, detectie van personen/voertuigen/dieren, nachtzicht in kleur. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 31 - 700°, Kijkhoek lens, verticaal: 17 - 55°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Optische zoom: 5x, Brandpuntbereik: 2.7 - 13.5 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Ondersteunde netwerkprotocollen	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Wifi *	✓
Virtuele assistent	Google Assistant	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Dag/nacht modus	✓	Bluetooth *	✗
Ingebouwd licht	✓	Aantal gebruikers	20 gebruiker(s)
Lichtstroom	450 lm	Niveau gebruikerstoegang	Beheerder, Gebruiker
Kleurtemperatuur	6500 K	Live view	✓
Design		Opslagmedia	
Vormfactor *	Dome	Ingebouwde HDD *	✗
Montagewijze *	Muur	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Kleur van het product *	Wit	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Weerbestendig	✓	Beveiliging	
Camera		Ingebouwde sirene	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	31 - 700°	Video bewegings-detectie	✓
Kijkhoek lens, verticaal	17 - 55°	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA2, WPA3
Beeldsensor		Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie
Aantal sensoren	1	Beheerfuncties	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Reset button	✓
Type beeldsensor *	CMOS		
Lenssysteem			
Zoomcapaciteit	✓		
Optische zoom	5x		
Aantal lenzen *	1		
Brandpuntbereik	2.7 - 13.5 mm		

Lenssysteem		Energie	
Maximum aperture number	1,6	Type stroombron *	DC
Nachtkijker		Vermogensverbruik (max)	12 W
Nachtvisie *	✓	Stroomuitvoer (volt)	12
Nachtkijker afstand	30 m	Stroomuitvoer (ampère)	1 A
LED-type	IR	Eisen aan de omgeving	
Aantal verlichtingen LEDS	5	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Infrarood wavelength	850 nm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Video		Minimale systeemeisen	
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Ondersteunt Windows	✓
Totaal aantal megapixels *	8 MP	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Ondersteunde videoformaten	H.265	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Videocompressieformaten	H.265	Gewicht en omvang	
Ondersteunde grafische resoluties	3840 x 2160	Breedte	238 mm
Ondersteunde video-modi	2160p	Diepte	72 mm
Video recording	✓	Hoogte	80 mm
Maximaal 30 frames per seconde	15 fps	Gewicht	863 g
Bitrate	64Kbps - 6144Kbps	Inhoud van de verpakking	
Audio		Aantal cameras *	1
Ingebouwde luidsprekers	✓	Montage gereedschap	✓
Audiosysteem	2-weg	Inclusief schroeven	✓
Ingebouwde microfoon	✓	Verpakkingsinhoud	1* W430 1* voedingsadapter 1* 1m netwerkkabel 1* 4.5 m stroomverlengkabel 1* Snelstartgids 1* Bewakingssticker 1* Montagesjabloon 1* Pak schroeven 1* sleutel 1* waterdicht deksel
Netwerk			
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet interface type	Fast Ethernet		



6975253983124

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.