

CyberPower CP1600EPFCLCD UPS Line-interactive 1,6 kVA 1000 W 6 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: CP1600EPFCLCD

Productnaam : CP1600EPFCLCD

CyberPower CP1600EPFCLCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,6 kVA, Uitgangsvermogen: 1000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Type F, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 2,6 min, Typische backup tijd op halve lading: 9,7 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,83 m. Certificaten van naleving: CE, RoHS



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	2,6 min
Output power capacity *	1,6 kVA	Typische backup tijd op halve lading	9,7 min
Uitgangsvermogen *	1000 W	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Golfvorm *	Zuivere sinus	Vervangings-batterij cartridge	RBP0142
Ingang operation voltage (min) *	169 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	271 V	Vormfactor *	Tower
Frequentie *	50/60 Hz	Snoerlengte	1,83 m
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Soort bediening	Knoppen
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	LED-indicatoren	✓
Stroom (max.)	10 A	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	405 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Responstijd	8 ms	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Warmtedissipatie	24 BTU/h	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Spanningsbeveiliging	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Certificaten	
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Type stroombron	AC	Inhoud van de verpakking	
Afneembaar netsnoer	✓	Batterijen inbegrepen	✓
Contactdoos circuitonderbreker	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Stopcontacttypes	C13 stekker, Type F	Naleving van duurzaamheid	✓
Stekker	C14 stekker	Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Breedte	100 mm
USB-poort	✓	Diepte	355 mm
Aantal USB 2.0-poorten	2	Hoogte	280 mm
USB-poorttype	USB Type A/USB Type-C	Gewicht	11 kg
Seriële interface	✓	Verpakking	
Seriële poort(en)	1	Breedte verpakking	195 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2		

Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	466 mm
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1	Hoogte verpakking	370 mm
		Gewicht verpakking	13 kg
Logistieke gegevens			
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Land van herkomst	China
Overige specificaties			
		Netspanning, in bedrijf	230 V
		Nominale input voltage	220-240 V
		Overbelastingsprotectie	✓



4711027798615

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.