

Reolink E Series E-serie E540 - 5 MP wifi-buitencamera, detectie van personen/voertuigen/dieren, pan en tilt, 3x optische zoom

Merk : Reolink

Productfamilie: E Series

Artikelcode: 6975253982165

Productnaam : Reolink E-serie E540 - 5 MP wifi-buitencamera, detectie van personen/voertuigen/dieren, pan en tilt, 3x optische zoom

- Slimme 5 MP PTZ WiFi-camera met bewegingsspo's
- 5 MP Super HD bij 25 fps max
- 2,8-8 mm lens bij 3x optische zoom
- Persoons-/voertuigdetectie en automatische tracking
- 355° pannen en 50° kantelen
- 2,4/5 GHz dual-band WiFi
- Sportverlichting voor nachtzicht in kleur
- Waterdicht
- 2-weg audio

1/2.7" CMOS, 5 MPix, IEEE 802.11a/ b/g/n, 2.4 GHz/5 GHz, Ø90x120mm, 415g

Reolink E Series E-serie E540 - 5 MP wifi-buitencamera, detectie van personen/voertuigen/dieren, pan en tilt, 3x optische zoom. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 48 - 90°, Kijkhoek lens, verticaal: 37 - 68°, Bereik kantenhoek: 0 - 50°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Optische zoom: 3x, Brandpuntbereik: 2.8 - 8 mm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Ondersteunde netwerkprotocollen	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Wifi *	✓
PTZ control	✓	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Vooraf ingestelde punten	✓	Bluetooth *	✗
Virtuele assistent	Google Assistant	Aantal gebruikers	20 gebruiker(s)
Dag/nacht modus	✓	Niveau gebruikerstoegang	Beheerder, Gebruiker
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Opslagmedia	
Ingebouwd licht	✓	Ingebouwde HDD *	✗
Kleurtemperatuur	6500 K	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Soort antenne	Intern	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Frequentie	2400 - 5000 MHz	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Design		Poorten & interfaces	
Vormfactor *	Dome	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Montagewijze *	Muur	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kleur van het product *	Wit	Beveiliging	
LED-indicatoren	✓	Video bewegings-detectie	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA2
Weerbestendig	✓	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie
Camera		Beheerfuncties	
Kijkhoek lens, horizontaal	48 - 90°	Reset button	✓
Kijkhoek lens, verticaal	37 - 68°		
Bereik kantenhoek	0 - 50°		
Pan bereik	0 - 355°		
Beeldsensor			
Aantal sensoren	1		
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		

Beeldsensor		Energie	
Type beeldsensor *	CMOS	Type stroombron *	DC
Lenssysteem		Vermogensverbruik (max)	12 W
Zoomcapaciteit	✓	Stroomuitvoer (volt)	12
Optische zoom	3x	Stroomuitvoer (ampère)	1 A
Aantal lenzen *	1	Eisen aan de omgeving	
Brandpuntbereik	2.8 - 8 mm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Maximum aperture number	1,6	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 85 procent
Nachtkijker		Minimale systeemeisen	
Nachtvisie *	✓	Ondersteunt Windows	✓
Nachtkijker afstand	12 m	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
LED-type	IR	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Infrarood wavelength	850 nm	Gewicht en omvang	
Video		Hoogte	120 mm
Maximum resolutie *	2560 x 1920 Pixels	Diameter	9 cm
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Gewicht	458 g
Videocompressieformaten	H.264	Verpakking	
Video recording	✓	Breedte verpakking	159 mm
Maximaal 30 frames per seconde	20 fps	Diepte verpakking	217 mm
Audio		Hoogte verpakking	125 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Gewicht verpakking	1 kg
Audiosysteem	2-weg	Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde microfoon	✓	Aantal cameras *	1
Bereik bitsnelheid	64 - 8192 Kbit/s	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Netwerk		Montage gereedschap	✓
Ethernet LAN *	✓	Inclusief schroeven	✓
Ethernet interface type	Fast Ethernet		



6975253982165

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.