

## Reolink E Series E-serie E320 - 3MP beveiligingscamera voor binnen, draai- en kantelfunctie, detectie van personen/huisdieren, eenvoudige installatie, 2,4 GHz Wi-Fi



**Merk :** Reolink

**Productfamilie:** E Series

**Artikelcode:** 6975253983780

**Productnaam :** E-serie E320 - 3MP beveiligingscamera voor binnen, draai- en kantelfunctie, detectie van personen/huisdieren, eenvoudige installatie, 2,4 GHz Wi-Fi


- 360° volledige dekking
- Installatie vereenvoudigd
- 3 MP kristalheldere beelden
- Verbeterde nachtelijke bewaking
- Stuur waarschuwingen wanneer het er toe doet
- Praat altijd en overal

1/2.7" CMOS Sensor, 2304x1296 (3 MP)@15FPS, f=4mm, F=2.0, H.264, 2,4 GHz WALN 802.11b/g/n, 1 x 10M/100Mbps RJ45, Ø76x106mm, 196g

Reolink E Series E-serie E320 - 3MP beveiligingscamera voor binnen, draai- en kantelfunctie, detectie van personen/huisdieren, eenvoudige installatie, 2,4 GHz Wi-Fi. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bolvormig. Kijkhoek lens, horizontaal: 82°, Kijkhoek lens, verticaal: 43°, Bereik kantelhoek: 0 - 50°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Vaste focale lengte: 4 mm

### Makkelijke installatie

Eenvoudig & flexibel te installeren



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Wifi *	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Bluetooth *	✗
Virtuele assistent	Amazon Alexa & Google Assistant	Aantal gebruikers	20 gebruiker(s)
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Niveau gebruikerstoegang	Beheerder, Gebruiker
Design		Live view	✓
Vormfactor *	Bolvormig	Opslagmedia	
Montagewijze *	Plafond	Ingebouwde HDD *	✗
Kleur van het product *	Wit	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Camera		Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Controle camerapanning	✓	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Kantelfunctie camera	✓	Poorten & interfaces	
Kijkhoek lens, horizontaal	82°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, verticaal	43°	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Bereik kantelhoek	0 - 50°	Beveiliging	
Pan bereik	0 - 355°	Video bewegings-detectie	✓
Beeldsensor		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA-PSK, WPA2-PSK
Aantal sensoren	1	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Beheerfuncties	
Type beeldsensor *	CMOS	Reset button	✓
Lenssysteem		Energie	
Aantal lenzen *	1	Type stroombron *	DC
Maximum aperture number	2,4	Stroomuitvoer (volt)	5
Vaste focale lengte	4 mm	Stroomuitvoer (ampère)	1 A
Nachtkijker			
Nachtvisie *	✓		
Nachtkijker afstand	12 m		
LED-type	IR		
Aantal verlichtingen LEDs	8		

<b>Nachtkijker</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Infrarood wavelength	850 nm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
<b>Video</b>		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Maximum resolutie *	2304 x 1296 Pixels	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 85 procent
Totaal aantal megapixels *	3 MP	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Ondersteunde videoformaten	H.264	<b>Minimale systeemeisen</b>	
Videocompressieformaten	H.264	Ondersteunt Windows	✓
Ondersteunde grafische resoluties	2304 x 1296	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Ondersteunde video-modi	1296p	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Video recording	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
Maximaal 30 frames per seconde	20 fps	Hoogte	106 mm
Videostreaming	✓	Diameter	7,6 cm
Bitrate	128 Kbps - 4096 Kbps	Gewicht	196 g
<b>Audio</b>		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Aantal cameras *	1
Audiosysteem	2-weg	Montage gereedschap	✓
Ingebouwde microfoon	✓	Inclusief schroeven	✓
<b>Netwerk</b>		Gebbruikershandleiding	✓
Ethernet LAN *	✓	Verpakkingsinhoud	1* E-serie E320 1* Montageplaat 1* voedingsadapter 1* Reset-naald 1* Montagesjabloon 1* Bewakingssticker 1* Snelstartgids 1* Pak schroeven
Ethernet interface type	Fast Ethernet		
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		
Ondersteunde netwerkprotocollen	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P		



6975253983780

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date