

## CyberPower PR1500ERTXL2UC UPS Line-interactive 1,5 kVA 1500 W 10 AC-uitgang(en)

**Merk :** CyberPower

**Artikelcode:** PR1500ERTXL2UC

**Productnaam :** PR1500ERTXL2UC



CyberPower PR1500ERTXL2UC. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1500 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 10 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 6,5 min, Typische backup tijd op halve lading: 19,3 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI



| Kenmerken                          |                                                                                                | Accu/Batterij                            |                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| UPS-topologie *                    | Line-interactive                                                                               | Typische backup tijd op volledige lading | 6,5 min           |
| Output power capacity *            | 1,5 kVA                                                                                        | Typische backup tijd op halve lading     | 19,3 min          |
| Uitgangsvermogen *                 | 1500 W                                                                                         | Accu/Batterij oplaadtijd                 | 3 uur             |
| Golfvorm *                         | Zuivere sinus                                                                                  | Hot-swap batterij                        | ✓                 |
| Ingang operation voltage (min) *   | 148 V                                                                                          | <b>Design</b>                            |                   |
| Ingang operation voltage (max) *   | 288 V                                                                                          | Vormfactor *                             | Rackmontage/toren |
| Frequentie *                       | 50/60 Hz                                                                                       | Materiaal behuizing                      | Metaal            |
| Uitgang operation voltage (min)    | 220 V                                                                                          | Rackcapaciteit                           | 2U                |
| Uitgang operation voltage (max)    | 240 V                                                                                          | Rekcapaciteit uitgebreide batterijmodule | 2U                |
| Output frequentie                  | 50/60 Hz                                                                                       | Snoerlengte                              | 3,05 m            |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | ✓                                                                                              | Type koeling                             | Actief            |
| Stroom (max.)                      | 16 A                                                                                           | Ingebouwde ventilator                    | ✓                 |
| Surge energy rating                | 2430 J                                                                                         | Kleur van het product *                  | Zwart             |
| Responstijd                        | 6 ms                                                                                           | Soort bediening                          | Knoppen           |
| Warmte-dissipatie                  | 96,7 BTU/h                                                                                     | Type beeldscherm                         | LCD               |
| Aantal input fases                 | 1                                                                                              | LED-indicatoren                          | ✓                 |
| Aantal output fases                | 1                                                                                              | <b>Eisen aan de omgeving</b>             |                   |
| Output vermogensfactor             | 1                                                                                              | Bedrijfstemperatuur (T-T)                | 0 - 40 °C         |
| Power Factor Correctie (PFC) type  | Actief                                                                                         | Temperatuur bij opslag                   | -15 - 45 °C       |
| Emergency Power Off (EPO)          | ✓                                                                                              | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)   | 0 - 95 procent    |
| EMI/RFI geluidsfiltering           | ✓                                                                                              | Luchtvochtigheid bij opslag              | 0 - 95 procent    |
| Spanningsbeveiliging               | ✓                                                                                              | Hoogte, in bedrijf                       | 0 - 3000 m        |
| Stroomspanning bescherming         | Overbelasting                                                                                  | Hoogte bij opslag                        | 0 - 15000 m       |
| Hoorbare alarmstanden              | Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |                                          |                   |
| Type stroombron                    | AC                                                                                             |                                          |                   |
| Afneembaar netsnoer                | ✓                                                                                              |                                          |                   |

| Poorten & interfaces                 |                         | Certificaten              |                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stopcontacttypes                     | C13 stekker             | Certificaten van naleving | CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI |
| Stekker                              | C14 stekker             |                           |                                                                  |
| Aantal AC uitgangen                  | 10 AC-uitgang(en)       |                           |                                                                  |
| USB-poort                            | ✓                       | Inhoud van de verpakking  |                                                                  |
| Aantal USB 2.0-poorten               | 1                       | Batterijen inbegrepen     | ✓                                                                |
| USB-poorttype                        | USB Type-B              | Rekbevestigingspakket     | ✓                                                                |
| Seriële interface                    | ✓                       | Meegeleverde kabels       | Serie                                                            |
| Soort seriële aansluiting            | RS-232                  | Gebruikershandleiding     | ✓                                                                |
| Accu/Batterij                        |                         | Duurzaamheid              |                                                                  |
| Batterijtechnologie                  | Sealed Lead Acid (VRLA) | Naleving van duurzaamheid | ✓                                                                |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1                       | Gewicht en omvang         |                                                                  |
|                                      |                         | Breedte                   | 433 mm                                                           |
|                                      |                         | Diepte                    | 500 mm                                                           |
|                                      |                         | Hoogte                    | 86,5 mm                                                          |
|                                      |                         | Gewicht                   | 32 kg                                                            |
|                                      |                         | Verpakking                |                                                                  |
|                                      |                         | Breedte verpakking        | 560 mm                                                           |
|                                      |                         | Diepte verpakking         | 620 mm                                                           |
|                                      |                         | Hoogte verpakking         | 275 mm                                                           |
|                                      |                         | Gewicht verpakking        | 38,8 kg                                                          |
|                                      |                         | Type verpakking           | Doos                                                             |
|                                      |                         | Logistieke gegevens       |                                                                  |
|                                      |                         | Land van herkomst         | China                                                            |
|                                      |                         | Overige specificaties     |                                                                  |
|                                      |                         | Type batterij             | RBP0128                                                          |



4711027798912

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.