




ACT Zwarte 0,25 meter U/UTP CAT6A LSZH slimline patchkabel met RJ45 connectoren, recht naar 90° haaks beneden



Merk : ACT

Artikelcode: DC3952

Productnaam : Zwarte 0,25 meter U/UTP CAT6A LSZH slimline patchkabel met RJ45 connectoren, recht naar 90° haaks beneden

- Rechte RJ45 connector naar RJ45 90° haaks beneden
- Ideaal voor situaties met beperkte ruimte zonder de maximale buigradius van de kabel te overschrijden
- Volledig koperen 28AWG geleiders, 50μ vergulde RJ45 contacten
- Mantel met een buitendiameter van slechts 3,6mm voor een betere luchtstroom in de netwerkkast
- Low Smoke Zero Halogen (LSZH) kabelmantel reduceert het risico op het vrijkomen van schadelijke stoffen bij kabelschade door brand of kortsluiting
- Voldoet aan de internationale standaard ANSI/TIA-568.2-D
- Kabels zijn 100% getest
- Kleur: zwart

Zwarte 0.25 meter U/UTP CAT6A LSZH slimline patchkabel met RJ45 connectoren, recht naar 90° haaks beneden

ACT Zwarte 0,25 meter U/UTP CAT6A LSZH slimline patchkabel met RJ45 connectoren, recht naar 90° haaks beneden. Snoerlengte: 0,25 m, Kabel standaard: Cat6a, Kabelafscherming: U/UTP (UTP), Aansluiting 1: RJ-45, Aansluiting 2: RJ-45, Contact geleider materiaal: Goud, Kleur van het product: Zwart



Kenmerken		Kenmerken	
Kleur van het product *	Zwart	Krommingsstraal (min)	1,5 cm
Snoerlengte *	0,25 m	Certificering	CE, ANSI/TIA-568.2-D
Kabel standaard *	Cat6a	Eisen aan de omgeving	
Kabelafscherming *	U/UTP (UTP)	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Aansluiting 1 *	RJ-45	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	40 - 60 procent
Aansluiting 2 *	RJ-45	Luchtvochtigheid bij opslag	40 - 60 procent
Aansluiting 1 type *	Mannelijk	Gewicht en omvang	
Aansluiting 2 type *	Mannelijk	Outer diameter	3,6 mm
Connector 1 vormfactor	Recht	Verpakking	
Connector 2 vormfactor	Neer	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Contact geleider materiaal	Goud	Technische details	
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij	Naleving van duurzaamheid	✓
Kabelvorm	Rond	Garantieperiode	5 jaar
Geleidermateriaal	Koper	Certificaten van naleving	CE, UKCA
Soort kabel	Patchkabel (1:1)	Overige specificaties	
AWG draad omvang	28	Impedantie	100 Ohm
Frequentie	500 MHz		



8716065549041

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date