



ProLite B2483HSU-B1DP

Een betrouwbare partner voor uw zakelijke en privé werkzaamheden

iiyama's 24" LED LCD monitor, de ProLite B2483HSU, is voorzien van een snel 2ms Full HD panel met groot contrast (12min:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input (incl. DisplayPort) zorgt voor probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. Deze B2483HSU is tevens uitgerust met ingebouwde high quality stereo speakers en is Energy Star en TCO gecertificeerd. Voorzien van een in hoogte verstelbare voet met Pivot functie (roteerbaar), is ProLite B2483HSU een uitstekende keuze voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt.

PANEL

Beelddiagonaal	24"; 61cm
Paneel	TN LED-Backlit
Zichtbaar formaat (H x B)	298.9 x 531.4 mm; 11.8" x 20.9"
Reactietijd	2 ms
Statisch Contrast	1000 : 1 typisch
Advanced contrast	12 000 000 : 1 ACR
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Inkijkhoeck	horizontaal/verticaal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; omhoog/omlaag: 80° / 80°
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Dot pitch (vert. x hor.)	0.277 x 0.277 mm
Optimale resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontale frequentie	30 - 80 KHz
Verticale frequentie	55 - 75 Hz
Synchronisatie	Separate Sync
Beeldverhouding	16 : 9

POWER MANAGEMENT

Stroomvoorziening	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Voeding	intern
Energieverbruik	23 Watt typisch; max. 0.5 Watt bij Power management modus
Energiebeheer	VESA DPMS, ENERGY STAR®

AFMETINGEN

Grootte (B x H x D)	565.5 x 386.5 (516.5) x 230 mm
Gewicht	5.2 kg

SIGNAALINGANGEN

Analoge signaalingang	VGA
Digitale signaalgangen	DVI-D, DisplayPort
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
USB hub	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

KENMERKEN

Apple compatibel	Alle iiyama monitoren zijn compatibel met Apple-Macintosh computers.
Plug & Play Instellingen	VESA DDC2B™ Via OSD in 11 talen (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, JP, Chinees, RU, CZ) en 6 bedieningsknoppen (Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Sluiten, Auto)
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, clock, phase), kleur, OSD (H. positie, V. positie, onderbreken), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, OD, openings logo), input selectie, audio (volume, onderbreken, DP audio)
Luidsprekers	2 x 1 W (Stereo)
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid
Veiligheid	TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, CU
In hoogte verstelbare voet	ja
Hoogte-instelling	130 mm
Rotatie (portret / landschap positie)	90°
Draaibare voet (links, rechts)	90°; 45° links; 45° rechts
Kantel hoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100 mm
Kleur	zwart

ACCESSOIRES

Driver	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Inbegrepen accessoires	stroomkabel, DVI-D signaalkabel, DisplayPort kabel, USB kabel, audiokabel, monitorvoet, snel-start-handleiding, veiligheidsinstructies