

CyberPower CP1200EIPFCRM2U UPS Line-interactive 1,2 kVA 720 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: CP1200EIPFCRM2U

Productnaam : CP1200EIPFCRM2U



CyberPower CP1200EIPFCRM2U. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,2 kVA, Uitgangsvermogen: 720 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 3,4 min, Typische backup tijd op halve lading: 11,6 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: CE, RoHS



Kenmerken		Poorten & interfaces	
UPS-topologie *	Line-interactive	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 2	
Output power capacity *	1,2 kVA	Accu/Batterij	
Uitgangsvermogen *	720 W	Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Golfvorm *	Zuivere sinus	Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Ingang operation voltage (min) *	169 V	Typische backup tijd op volledige lading	3,4 min
Ingang operation voltage (max) *	271 V	Typische backup tijd op halve lading	11,6 min
Frequentie *	50/60 Hz	Hot-swap batterij	✓
Output frequentie	50/60 Hz	Design	
Uitgangsfrequentieregeling	1 Hz	Vormfactor *	Rackmontage
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Materiaal behuizing	Metaal
Warmtedissipatie	17,1 BTU/h	Rackcapaciteit	2U
Power factor	0,6	Type koeling	Actief
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Ingebouwde ventilator	✓
ECO mode	✓	Kleur van het product *	Zwart
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Soort bediening	Knoppen
Spanningsbeveiliging	✓	Type beeldscherm	LCD
Stroomspanning bescherming	Overspanning, Overbelasting	LED-indicatoren	✓
Type stroombron	AC	Eisen aan de omgeving	
Afneembaar netsnoer	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Poorten & interfaces		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Stopcontacttypes	C13 stekker	Certificaten	
Stekker	C14 stekker	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Gewicht en omvang	
USB-poort	✓	Breedte	433 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1		
USB-poorttype	USB Type-B		
Seriële interface	✓		
Soort seriële aansluiting	RS-232		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Seriële poort(en)	1	Diepte	274 mm
RS-232 port	1	Hoogte	86 mm
		Gewicht	11,6 kg
Overige specificaties			
		Type batterij	RBP0181



4711027798233

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.