



LabelManager™ Executive 640CB

GEMAKKELIJK, MOBIEL & PROFESSIONEEL LABELEN

Gebruik het kleurenscherm en het toetsenbord in computerstijl, of maak gebruik van de PC- en MAC®-connectiviteit via DYMO® Connect om snel labels te formatteren, te maken en af te drukken.

Eigenschappen

- Groot display met hoge resolutie voor ongeëvenaarde leesbaarheid
- Ruimtebesparend ontwerp met compacte afmetingen en een oppervlak met textuur voor een ergonomische grip
- Moeiteloze draagbaarheid met een oplaadbare lithium-ionbatterij
- Print labels tot 24 mm breed
- Directe compatibiliteit met meerdere apparaten (pc, Mac, smartphone en tablet) en besturingssystemen (Android/iOS)
- Directe toegang tot de app DYMO® LabelManager™ Executive Connect en DYMO® Connect for Desktop-software



USB-C aansluitbaar



Aangedreven door een oplaadbare Li-ionbatterij

24 mm



70%

Eén unit bevat:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 1x D1® Standaardlabelcassette, 24mm x 7m - zwart op wit
- USB-C Kabel
- Li-ion oplaadbare accu



Kitcase bevat:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 3x D1® Standaardlabelcassette zwart op wit, 12mm x 7m | 19mm x 7m | 24mm x 7m
- USB-C Kabel
- Li-ion oplaadbare accu
- Softshell-koffertas



Specificatieoverzicht

Afmetingen (H x B x L)	185 x 150 x 75 mm
Gewicht (excl. batterij)	1021 g
Compatibel met Mac® en Windows	Ja, via DYMO® Connect
Aanvaardt formaten van	6mm, 9mm, 12mm, 19mm en 24mm
Tape-platform	D1, duurzaam
Resolutie	180 dpi
Afdruksysteem	Thermische overdracht
Afdruksnelheid	20 mm/sec
Streepjescodes	Ja
Snijfunctie	Automatisch
Batterijen	Oplaadbaar
Adapter	Ja
Netwerk	Nee
Land van oorsprong	China

Artikel-nummer	Omschrijving	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	AANTAL	EAN	Verkoops prijs
2202107	DY LM 640 AZY	20,0	15,8	11,4	1	3026982021076	
2202106	DY LM 640 AZY VP	27,5	25,6	9,5	1	3026982021069	



De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt



De verpakking van het apparaat bestaat uit 70% gerecycled materiaal



D1 Standaard polyesterlabels

Voor honderden taken in en om het kantoor of het thuishunkantoor, zoals archivering, bewaring en activabeheer.
Temperatuurbereik: -18°C tot 90°C | Bandlengte 7m

kleur	Breedte				
	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
ABC MULTIPACK	-	2093096	2093097	2093098	-



D1 duurzame vinyl labels

Industriële lijm zorgt er voor dat de labels goed blijven kleven op tal van oppervlakken.
Temperatuurbereik: -40°C to 80°C
Bandlengte 3m - 5.5m

kleur		Breedte	
		12 mm	
ABC	3m	1978366	
ABC	3m	1978365	
ABC	3m	1978367	
ABC	5.5m	1978364	



D1 Permanente polyesterlabels

Professionele, gepolijste afwerking voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, enz.
Temperatuurbereik: -40°C to 150°C*
Bandlengte 5.5m

kleur		Breedte	
		12 mm	19 mm
ABC	5.5m	S0718060	S0718050

*afhankelijk van het oppervlak



D1 Flexibele nylonlabels

Speciaal ontworpen voor gebogen oppervlakken en markering voor kabels & snoeren.
Temperatuurbereik: -40°C to 60°C
Bandlengte 3.5m

kleur		Breedte	
		12 mm	19 mm
ABC	3.5m	S0718040	S0718070



De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt

