




# DeepCool PL750D power supply unit 750 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : DeepCool

Artikelcode: R-PL750D-FC0B-EU

Productnaam : PL750D

DeepCool PL750D. Totaal vermogen: 750 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 450,550,650,750 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Bronze. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Certificaten van naleving: RoHS, WEEE, Certificering: CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH



| Energie                            |                                                                                                                                                          | Poorten & interfaces              |                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Totaal vermogen *                  | 750 W                                                                                                                                                    | ATX power connector (20+4 pin)    | ✓                                                     |
| AC-ingangsspanning *               | 100 - 240 V                                                                                                                                              | Bekabelingstype                   | Niet-modulair                                         |
| AC-ingangsfrequentie               | 50/60 Hz                                                                                                                                                 | Prestatie                         |                                                       |
| Stroom                             | 10 - 5 A                                                                                                                                                 | 80 PLUS certificatie *            | 80 PLUS Bronze                                        |
| Power Factor Correctie (PFC) type  | Actief                                                                                                                                                   | Bedoeld voor *                    | PC                                                    |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V)      | 100 W                                                                                                                                                    | Vormfactor van de voeding (PSU) * | ATX                                                   |
| Gecombineerd vermogen (+12V)       | 750 W                                                                                                                                                    | ATX version                       | 3.0                                                   |
| Gecombineerd vermogen (+5V)        | 100 W                                                                                                                                                    | Bearing technologie               | HYB                                                   |
| Gecombineerd vermogen (-12V)       | 3,6 W                                                                                                                                                    | Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur                                            |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb)       | 15 W                                                                                                                                                     | Design                            |                                                       |
| Max huidige output (+3.3V)         | 20 A                                                                                                                                                     | Kleur van het product             | Zwart                                                 |
| Max huidige output(+12V)           | 62,5 A                                                                                                                                                   | Type koeling                      | Actief                                                |
| Max huidige output (+5V)           | 20 A                                                                                                                                                     | Ventilator diameter               | 12 cm                                                 |
| Max huidige output (-12V)          | 0,3 A                                                                                                                                                    | Aantal ventilatoren               | 1 ventilator(en)                                      |
| Max huidige output (+5Vsb)         | 3 A                                                                                                                                                      | Ventilator locatie                | Boven                                                 |
| Houd-tijd                          | 16 ms                                                                                                                                                    | Aan/uitschakelaar                 | ✓                                                     |
| Efficiëntie                        | 85 procent                                                                                                                                               | Eisen aan de omgeving             |                                                       |
| Vertragsbereik Power Good-sig-naal | 100 - 150 ms                                                                                                                                             | Bedrijfstemperatuur (T-T)         | 0 - 40 °C                                             |
| Stroomspanning bescherming         | No load operation, Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Surge & inrush protection (SIP), Overspanningsbeveiliging, Onder spanning | Certificaten                      |                                                       |
| Poorten & interfaces               |                                                                                                                                                          | Certificaten van naleving         | RoHS, WEEE                                            |
| Motherboard power connector *      | 20+4 pin ATX                                                                                                                                             | Certificering                     | CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH |
| Lengte stroomkabel moederbord      | 55 cm                                                                                                                                                    | Gewicht en omvang                 |                                                       |
| Aantal SATA power connectors       | 8                                                                                                                                                        | Breedte                           | 150 mm                                                |
| Lengte SATA-stroomkabel            | 450,550,650,750 mm                                                                                                                                       | Diepte                            | 140 mm                                                |
|                                    |                                                                                                                                                          | Hoogte                            | 86 mm                                                 |

| Poorten & interfaces                          |   | Verpakking                |             |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) * | 2 | Type verpakking           | Doos        |
| PCI Express power connectors (6+2 pin)        | 3 | Technische details        |             |
| PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins)     | 1 | Naleving van duurzaamheid | ✓           |
| CPU power connector (4+4 pin)                 | ✓ | Duurzaamheidscertificaten | ErP, Triman |
|                                               |   | Logistieke gegevens       |             |
|                                               |   | Land van herkomst         | China       |



6933412718055



6933412721338

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-JUN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date