

TP-Link InSight S655I IP-beveiligingscamera Binnen 2560 x 1920 Pixels Plafond/muur

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S655I

Productnaam : InSight S655I

TP-Link InSight S655I. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Materiaal behuizing: Metaal. Kijkhoek lens, horizontaal: 180°, Kijkhoek lens, verticaal: 180°, Kijkhoek lens, diagonaal: 180°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Type sensor (panorama-camera): CMOS, Signaal-ruisverhouding (SNR) (panorama-camera): 52 dB



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Smart IR	✓
Dag/nacht modus	✓	Audio	
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ingebouwde luidsprekers	✓
Dynamisch bereik	120 dB	Audiosysteem	2-weg
Certificering	CE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF	Sample rate	8 kHz
Design		Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Montagewijze *	Plafond/muur	Ingebouwde microfoon	✓
Kleur van het product *	Wit	Aantal microfoons	1
Materiaal behuizing	Metaal	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Veiligheidsfuncties	Weerbestendig	Network	
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Ethernet LAN *	✓
IK code	IK10	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Weerbestendig	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Camera		Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Minimale belichting	0 Lux	Wifi *	✗
Kijkhoek lens, horizontaal	180°	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, verticaal	180°	Clientcompatibiliteit	Utility, VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS
Kijkhoek lens, diagonaal	180°	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	6 kanalen
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Opslagmedia	
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Ingebouwde HDD *	✗
Beeldsensor		Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progressive scan	✓		
Type beeldsensor *	CMOS		
Panorama-camera			
Type sensor (panorama-camera)	CMOS		

Panorama-camera		Opslagmedia	
Signaal-ruisverhouding (SNR) (panorama-camera)	52 dB	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Digitaal groot dynamisch bereik (DWDR) (panorama-camera)	✓	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Lenssysteem		Poorten & interfaces	
Detectieafstand	28,8 m	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Observatieafstand	12 m	Beveiliging	
Herkenningsafstand	5,7 m	Wachtwoordbeveiliging	✓
Maximum aperture number	2	Video bewegings-detectie	✓
Identificatieafstand	2,8 m	IP-adresfilter	✓
Vaste focale lengte	1,44 mm	HTTPS-encryptie	✓
Nachtkijker		Type waarschuwingsnotificatie	E-mail, Pushmelding
Nachtvisie *	✓	Privacybescherming	✓
Nachtkijker afstand	10 m	Bewegingssensor	✓
LED-type	IR	Samenvattingsverificatie	✓
Aantal verlichtingen LEDS	4	Beheerfuncties	
Infrarood wavelength	850 nm	Webbrowser	✓
Video		Cloud-beheerd *	✓
Maximum resolutie *	2560 x 1920 Pixels	Reset button	✓
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Energie	
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Ondersteunde grafische resoluties	320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920	Vermogensverbruik (max)	11,76 W
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12,14 W
Videostreaming	✓	Stroomuitvoer (volt)	12
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Eisen aan de omgeving	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Verzadiging, Scherpste	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Bitrate	64 Kbps to 6 Mbps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
		Gewicht en omvang	
		Hoogte	56 mm
		Diameter	13,2 cm
		Gewicht	440 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Technische details	
		Lens mount interface	M12



8885020627848



1210002610209

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.