

TP-Link InSight S245 Dome IP-beveiligingscamera Buiten 2688 x 1520 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S245(4MM)

Productnaam : InSight S245

TP-Link InSight S245. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 88°, Kijkhoek lens, verticaal: 46°, Kijkhoek lens, diagonaal: 105.4°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Maximale afstand	80 m	Sample rate	8 kHz
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Ingebouwde microfoon	✓
Dag/nacht modus	✓	Aantal microfoons	1
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Op afstand bekijken	✓	Netwerk	
Dynamisch bereik	120 dB	Ethernet LAN *	✓
Design		Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vormfactor *	Dome	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Montagewijze *	Plafond		
Kleur van het product *	Wit	Wifi *	✗
Materiaal behuizing	Metaal	Bluetooth *	✗
Veiligheidsfuncties	Waterbestendig	Live view	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Opslagmedia	
IK code	IK10	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Weerbestendig	✓	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Camera		Poorten & interfaces	
Controle camerapanning	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kantelfunctie camera	✓	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Minimale belichting	0 Lux	Beveiliging	
Kijkhoek lens, horizontaal	88°	Ingebouwde sirene	✓
Kijkhoek lens, verticaal	46°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	105.4°	Video bewegings-detectie	✓
Bereik kantenhoek	0 - 75°	IP-adresfilter	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	HTTPS-encryptie	✓
Beeldsensor			
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progressive scan	✓		

Beeldsensor		Beveiliging	
Type beeldsensor *	CMOS	Detectieafstand	80 m
Lenssysteem		Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Detectieafstand	80 m	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Detectie van abnormaal geluid, Passeerlijn, Menselijke detectie, Intrusie, Detectie van lijnoverschrijding, Moving object, Regio ingangsdetectie, Region exiting detection, Scènewisseling, Voertuigdetectie
Observatieafstand	33 m		
Herkenningsafstand	16 m		
Maximum aperture number	1,6		
Identificatieafstand	8 m		
Vaste focale lengte	4 mm	Bewegingssensor	✓
Nachtkijker		Spiegel	✓
Nachtvisie *	✓	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
LED-type	IR/Wit	Samenvattingsverificatie	✓
Video		Beheerfuncties	
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Web-gebaseerd management	✓
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Webbrowser	✓
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Cloud-beheerd *	✓
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Reset button	✓
Video recording	✓	Energie	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12,52 W
Bitrate	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264	Stroomuitvoer (volt)	12
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Eisen aan de omgeving	
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Audio		Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Breedte	122 mm
Audiosysteem	2-weg	Diepte	122 mm
		Hoogte	89 mm
		Gewicht	620 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Gebruikershandleiding	✓



8885020624656

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.