

## TP-Link InSight S285 Dome IP-beveiligingscamera Buiten 3840 x 2160 Pixels Plafond

**Merk :** TP-Link

**Artikelcode:** INSIGHT S285(2.8MM)

**Productnaam :** InSight S285

TP-Link InSight S285. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 110°, Kijkhoek lens, verticaal: 58.1°, Kijkhoek lens, diagonaal: 133.5°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 85 m, Observatieafstand: 35 m, Herkenningsafstand: 17 m



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Sample rate	8 kHz
Maximale afstand	85 m	Ingebouwde microfoon	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Aantal microfoons	1
Dag/nacht modus	✓	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Netwerk	
Op afstand bekijken	✓	Ethernet LAN *	✓
Dynamisch bereik	120 dB	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Vormfactor *	Dome	Wifi *	✗
Montagewijze *	Plafond	Bluetooth *	✗
Kleur van het product *	Wit	Live view	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Opslagmedia	
Veiligheidsfuncties	Waterbestendig	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
IK code	IK10	Poorten & interfaces	
Weerbestendig	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Camera		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Minimale belichting	0 Lux	Beveiliging	
Kijkhoek lens, horizontaal	110°	Ingebouwde sirene	✓
Kijkhoek lens, verticaal	58.1°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	133.5°	Video bewegings-detectie	✓
Bereik kantelhoek	0 - 75°	IP-adresfilter	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	HTTPS-encryptie	✓
Beeldsensor		Detectieafstand	85 m
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progressive scan	✓		
Type beeldsensor *	CMOS		

<b>Lensstelsel</b>		<b>Beveiliging</b>	
Detectieafstand	85 m	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Observatieafstand	35 m		Detectie van abnormaal geluid, Passeerlijn, Menselijke detectie, Intrusie, Detectie van lijnoverschrijding, Moving object, Regio ingangsdetectie, Region exiting detection, Scènewisseling, Voertuigdetectie
Herkenningafstand	17 m	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	
Vaste focus	✓		
Maximum aperture number	1,6	Bewegingssensor	✓
Identificatieafstand	8 m	Spiegel	✓
Vaste focale lengte	2,8 mm	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
<b>Nachtkijker</b>		Samenvattingsverificatie	✓
Nachtvisie *	✓	<b>Beheerfuncties</b>	
LED-type	IR/Wit	Web-gebaseerd management	✓
<b>Video</b>		Webbrowser	✓
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Cloud-beheerd *	✓
Totaal aantal megapixels *	8 MP	Reset button	✓
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 3840 x 2160	<b>Energie</b>	
Ondersteunde grafische resoluties		Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Video recording	✓	Vermogensverbruik (max)	11 W
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12,3 W
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Stroomuitvoer (volt)	12
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
<b>Audio</b>		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Ingebouwde luidsprekers	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
Audiosysteem	2-weg	Breedte	122 mm
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Diepte	122 mm
		Hoogte	89 mm
		Gewicht	620 g
		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
		Aantal cameras *	1
		Gebruikershandleiding	✓



8885020624595

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.