

TP-Link INSIGHT S355 Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2880 x 1620 Pixels Muur

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S355(6MM)

Productnaam : INSIGHT S355

TP-Link INSIGHT S355. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Kijkhoek lens, horizontaal: 52.7°, Kijkhoek lens, verticaal: 31.3°, Kijkhoek lens, diagonaal: 67.2°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 120 m, Observatieafstand: 50 m, Herkenningsafstand: 24 m



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Sample rate	8 kHz
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Ingebouwde microfoon	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Aantal microfoons	1
Maximale afstand	120 m	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Netwerk	
Dag/nacht modus	✓	Ethernet LAN *	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Op afstand bekijken	✓	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Dynamisch bereik	120 dB	Wifi *	✗
Design		Bluetooth *	✗
Vormfactor *	Kogel (vorm)	SIM-kaartsleuf	✓
Montagewijze *	Muur	SIM card type	MicroSIM
Kleur van het product *	Wit	Live view	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Opslagmedia	
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Weerbestendig	✓	Poorten & interfaces	
Camera		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Minimale belichting	0 Lux	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kijkhoek lens, horizontaal	52.7°	Beveiliging	
Kijkhoek lens, verticaal	31.3°	Ingebouwde sirene	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	67.2°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Bereik kanteelhoek	0 - 90°	Video bewegings-detectie	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	IP-adresfilter	✓
Beeldsensor		HTTPS-encryptie	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Detectieafstand	120 m
Progressive scan	✓	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Type beeldsensor *	CMOS	Bewegingssensor	✓
Lenssysteem		Spiegel	✓
Detectieafstand	120 m	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Observatieafstand	50 m		
Herkenningsafstand	24 m		
Vaste focus	✓		
Maximum aperture number	1,6		
Identificatieafstand	12 m		

Lenssysteem		Beveiliging	
Vaste focale lengte	6 mm	Samenvattingsverificatie	✓
Nachtkijker		Beheerfuncties	
Nachtvisie *	✓	Web-gebaseerd management	✓
LED-type	IR/Wit	Webbrowser	✓
Video		Cloud-beheerd *	✓
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels	Reset button	✓
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Energie	
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Vermogensverbruik (max)	9,7 W
Video recording	✓	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	10,7 W
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Stroomuitvoer (volt)	12
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Eisen aan de omgeving	
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Audio		Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers	✓	Breedte	74 mm
Audiosysteem	2-weg	Hoogte	74 mm
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Lengte	184 mm
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen	Gewicht	525 g
Ondersteund audioformaat	G.711 A-law	Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓



8885020628142

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.