

TP-Link Omada EAP772-Outdoor 9300 Mbit/s Wit


Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP772-OUTDOOR

Productnaam : EAP772-Outdoor

TP-Link Omada EAP772-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 9300 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 2500 Mbit/s. Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Beveiliging	
2,4 GHz *	✓	Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓
5 GHz *	✓	Access Control List (ACL)	✓
6 GHz *	✓	Beheerfuncties	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	9300 Mbit/s	Web-gebaseerd management	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Poorten & interfaces	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	2880 Mbit/s	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (6 GHz)	5760 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	2500 Mbit/s	Plaatsing *	Plafond, Muur
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Kleur van het product *	Wit
		LED-indicatoren	✓
Aantal gebruikers	380 gebruiker(s)	Antenne	
Bluetooth	✓	Soort antenne *	Intern
Bluetooth-versie	5.2	Certificaten	
MIMO	✓	Certificering	CE, FCC, RoHS, IC
MIMO-type	Multi User MIMO	Gewicht en omvang	
VLAN=ondersteuning	✓	Breedte	220 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Diepte	220 mm
Quality of Service (QoS)	✓	Hoogte	32,5 mm
BeamForming	✓	Inhoud van de verpakking	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
		Inclusief AC-adapter	✗
		Montage gereedschap	✓

Beveiliging		Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
MAC adres filtering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Aantal SSID-ondersteuningen	24	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent



1210002602280



0840460600972



840460600972

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.