

TP-Link VIGI C350(2.8MM) bewakingscamera Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2880 x 1620 Pixels Plafond



Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C350(2.8MM)

Productnaam : VIGI C350(2.8MM)

TP-Link VIGI C350(2.8MM). Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Draaihoek: 360°, Kijkhoek lens, horizontaal: 109°, Kijkhoek lens, verticaal: 57°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 63 m, Observatieafstand: 26 m, Herkenningsafstand: 12 m

Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Smart IR	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio	
Dag/nacht modus	✓	Ingebouwde luidsprekers	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Audiosysteem	2-weg
Ingebouwd licht	✓	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Dynamisch bereik	120 dB	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Certificering	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Sample rate	8 kHz
Design		Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Ingebouwde microfoon	✓
Montagewijze *	Plafond	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Netwerk	
LED-indicatoren	✓	Ethernet LAN *	✓
Materiaal behuizing	Kunststof	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Wifi *	✗
Camera		Bluetooth *	✗
Minimale belichting	0 Lux	Live view	✓
Draaihoek	360°	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	6 kanalen
Kijkhoek lens, horizontaal	109°	Opslagmedia	
Kijkhoek lens, verticaal	57°	Ingebouwde HDD *	✗
Kijkhoek lens, diagonaal	128°	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Bereik kantelhoek	0 - 90°	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Pan bereik	0 - 360°	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Poorten & interfaces	
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Beeldsensor		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Aantal sensoren	1	Beveiliging	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Wachtwoordbeveiliging	✓
Progressive scan	✓		
Type beeldsensor *	CMOS		

Lenssysteem		Beveiliging	
Aantal lenzen *	1	Video bewegings-detectie	✓
Detectieafstand	63 m	IP-adresfilter	✓
Observatieafstand	26 m	HTTPS-encryptie	✓
Herkenningsafstand	12 m	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Voertuigdetectie
Maximum aperture number	1,6	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Identificatieafstand	6 m	Samenvattingsverificatie	✓
Vaste focale lengte	2,8 mm		
Nachtkijker		Beheerfuncties	
Nachtvisie *	✓	Webbrowser	✓
Nachtkijker afstand	30 m	Cloud-beheerd *	✓
LED-type	IR	Reset button	✓
Aantal verlichtingen LEDS	4		
Infrarood wavelength	850 nm		
Video		Gedraganalyse	Inbraakdetectie, Detectie van lijnoverschrijding, Detectie van objectverwijdering, Region exiting detection
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels		
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Energie	
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Vermogensverbruik (max)	9 W
Ondersteunde grafische resoluties		Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	10,5 W
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Stroomuitvoer (volt)	12
Videostreaming	✓	Eisen aan de omgeving	
Ruisonderdrukking	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Verzadiging, Scherpste	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Privézone maskeren	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Bitratecontrole	Constance bitsnelheid (CBR), Variabele bitsnelheid (VBR)	Gewicht en omvang	
Bitrate	256 Kbps - 6 Mbps	Breedte	188 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Hoogte	71,5 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Lengte	78,5 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Gewicht	336 g
		Verpakking	
		Type verpakking	Doos
		Duurzaamheid	
		Naleving van duurzaamheid	✓
		Certificaten van naleving	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, VCCI
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



4895252502992

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.