

## TP-Link VIGI InSight S245ZI Dome IP-beveiligingscamera Buiten 2688 x 1520 Pixels Plafond

**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** VIGI

**Artikelcode:** INSIGHT  
S245ZI(UN)

**Productnaam :** InSight S245ZI

TP-Link VIGI InSight S245ZI. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 29.6 - 102°, Kijkhoek lens, verticaal: 16.8 - 53.8°, Kijkhoek lens, diagonaal: 34.1 - 122.8°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Optische zoom: 5x, Detectieafstand: 200 m, Observatieafstand: 84 m



| Prestatie                           |                          | Audio                                    |                                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soort *                             | IP-beveiligingscamera    | Audio-uitgangskanalen                    | 1.0 kanalen                                                                                             |
| Ondersteuning voor plaatsing *      | Buiten                   | Ondersteund audioformaat                 | G.711 A-law                                                                                             |
| Connectiviteitstechnologie *        | Bedraad                  | Sample rate                              | 8 kHz                                                                                                   |
| Maximale afstand                    | 200 m                    | Ingebouwde microfoon                     | ✓                                                                                                       |
| Wide Dynamic Range (WDR)            | ✓                        | Aantal microfoons                        | 1                                                                                                       |
| Dag/nacht modus                     | ✓                        | Bereik bitsnelheid                       | 0 - 64 Kbit/s                                                                                           |
| Infrarood (IR)-afsluitingsfilter    | ✓                        | Netwerk                                  |                                                                                                         |
| Op afstand bekijken                 | ✓                        | Ethernet LAN *                           | ✓                                                                                                       |
| Dynamisch bereik                    | 120 dB                   | Netwerkstandaard                         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                              |
| Design                              |                          | Ondersteunde netwerkprotocollen          | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Vormfactor *                        | Dome                     | Wifi *                                   | ✗                                                                                                       |
| Montagewijze *                      | Plafond                  | Bluetooth *                              | ✗                                                                                                       |
| Kleur van het product *             | Wit                      | Live view                                | ✓                                                                                                       |
| Materiaal behuizing                 | Metaal                   | Opslagmedia                              |                                                                                                         |
| Veiligheidsfunties                  | Waterbestendig           | Compatibele geheugenkaarten              | MicroSD (TransFlash)                                                                                    |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67                     | Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB                                                                                                  |
| IK code                             | IK10                     | Poorten & interfaces                     |                                                                                                         |
| Weerbestendig                       | ✓                        | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten      | 1                                                                                                       |
| Camera                              |                          | Aansluiting voor netstroomadapter        | ✓                                                                                                       |
| Controle camerapanning              | ✓                        | Beveiliging                              |                                                                                                         |
| Kantelfunctie camera                | ✓                        | Ingebouwde sirene                        | ✓                                                                                                       |
| Minimale belichting                 | 0 Lux                    | Wachtwoordbeveiliging                    | ✓                                                                                                       |
| Kijkhoek lens, horizontaal          | 29.6 - 102°              | Video bewegings-detectie                 | ✓                                                                                                       |
| Kijkhoek lens, verticaal            | 16.8 - 53.8°             | IP-adresfilter                           | ✓                                                                                                       |
| Kijkhoek lens, diagonaal            | 34.1 - 122.8°            | HTTPS-encryptie                          | ✓                                                                                                       |
| Bereik kantelhoek                   | 0 - 75°                  |                                          |                                                                                                         |
| Camera sluitertijd                  | 1/3 to 1/10000           |                                          |                                                                                                         |
| Beeldsensor                         |                          |                                          |                                                                                                         |
| Omvang optische sensor              | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |                                          |                                                                                                         |

| Beeldsensor                                                       |                                                                                                                             | Beveiliging                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progressive scan                                                  | ✓                                                                                                                           | Detectieafstand                                  | 200 m                                                                                                                                                                                                        |
| Type beeldsensor *                                                | CMOS                                                                                                                        | Type waarschuwingsnotificatie                    | Pushmelding                                                                                                                                                                                                  |
| Lenssysteem                                                       |                                                                                                                             | Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Detectie van abnormaal geluid, Passeerlijn, Menselijke detectie, Intrusie, Detectie van lijnoverschrijding, Moving object, Regio ingangsdetectie, Region exiting detection, Scènewisseling, Voertuigdetectie |
| Optische zoom                                                     | 5x                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Detectieafstand                                                   | 200 m                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Observatieafstand                                                 | 84 m                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Herkenningafstand                                                 | 40 m                                                                                                                        | Bewegingssensor                                  | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| Automatisch scherpstellen                                         | ✓                                                                                                                           | Spiegel                                          | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| Focus                                                             | Gemotoriseerd                                                                                                               | Indeling van menselijke en voertuigdoelen        | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| Maximum aperture number                                           | 1,6                                                                                                                         | Samenvattingsverificatie                         | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| Identificatieafstand                                              | 21 m                                                                                                                        | Beheerfuncties                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Nachtkijker                                                       |                                                                                                                             | Web-gebaseerd management                         | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| Nachtvisie *                                                      | ✓                                                                                                                           | Webbrowser                                       | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| LED-type                                                          | IR/Wit                                                                                                                      | Cloud-beheerd *                                  | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| Video                                                             |                                                                                                                             | Reset button                                     | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| Maximum resolutie *                                               | 2688 x 1520 Pixels                                                                                                          | Energie                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| Totaal aantal megapixels *                                        | 4 MP                                                                                                                        | Type stroombron *                                | DC, Power over Ethernet (PoE)                                                                                                                                                                                |
| Videocompressieformaten                                           | H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Vermogensverbruik (max)                          | 10,8 W                                                                                                                                                                                                       |
| Ondersteunde grafische resoluties                                 | (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520                                                               | Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))      | 12 W                                                                                                                                                                                                         |
| Video recording                                                   | ✓                                                                                                                           | Stroomuitvoer (volt)                             | 12                                                                                                                                                                                                           |
| Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit                            | Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte                                                                       | Eisen aan de omgeving                            |                                                                                                                                                                                                              |
| Bitratecontrole                                                   | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                             | Bedrijfstemperatuur (T-T)                        | -30 - 60 °C                                                                                                                                                                                                  |
| Bitrate                                                           | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264                                                             | Temperatuur bij opslag                           | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                                  |
| Achtergrondverlichting compensatie                                | ✓                                                                                                                           | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)           | 0 - 95 procent                                                                                                                                                                                               |
| Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting) | ✓                                                                                                                           | Luchtvochtigheid bij opslag                      | 0 - 95 procent                                                                                                                                                                                               |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR)                                 | ✓                                                                                                                           | Gewicht en omvang                                |                                                                                                                                                                                                              |
| Audio                                                             |                                                                                                                             | Breedte                                          | 129,9 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Ingebouwde luidsprekers                                           | ✓                                                                                                                           | Diepte                                           | 129,9 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Audiosysteem                                                      | 2-weg                                                                                                                       | Hoogte                                           | 102,5 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Audio invoer kanalen                                              | 1.0 kanalen                                                                                                                 | Gewicht                                          | 775 g                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                   |                                                                                                                             | Verpakking                                       |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                   |                                                                                                                             | Type verpakking                                  | Doos                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                   |                                                                                                                             | Inhoud van de verpakking                         |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                   |                                                                                                                             | Aantal cameras *                                 | 1                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                   |                                                                                                                             | Gebruikershandleiding                            | ✓                                                                                                                                                                                                            |



8885020623598

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.