

TP-Link VIGI InSight S345ZI Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2688 x 1520 Pixels Muur



Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: INSIGHT S345ZI

Productnaam : InSight S345ZI

TP-Link VIGI InSight S345ZI. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Draaihoek: 360°, Kijkhoek lens, horizontaal: 29.6-102, Kijkhoek lens, verticaal: 16.8-53.8. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Optische zoom: 5x, Brandpuntbereik: 2.7 - 13.5 mm, Focus: Gemotoriseerd

Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Smart IR	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Audio	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Audiosysteem	2-weg
Dag/nacht modus	✓	Audio invoer kanalen	1.0 kanalen
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Op afstand bekijken	✓	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Dynamisch bereik	120 dB	Sample rate	8 kHz
Design		Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Ingebouwde microfoon	✓
Montagewijze *	Muur	Aantal microfoons	1
Kleur van het product *	Wit	Audio detectie	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Veiligheidsfuncties	Waterbestendig	Netwerk	
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Ethernet LAN *	✓
Weerbestendig	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Camera		Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Minimale belichting	0 Lux	Wifi *	✗
Draaihoek	360°	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, horizontaal	29.6-102	Live view	✓
Kijkhoek lens, verticaal	16.8-53.8	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	6 kanalen
Kijkhoek lens, diagonaal	34.1-122.8	Opslagmedia	
Bereik kantelhoek	0 - 90°	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Pan bereik	0 - 360°	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Beeldsensor		Poorten & interfaces	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Progressive scan	✓	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Type beeldsensor *	CMOS		
Lenssysteem			
Zoomcapaciteit	✓		
Optische zoom	5x		
Aantal lenzen *	1		

Lenssysteem		Beveiliging	
Brandpuntbereik	2.7 - 13.5 mm	Alarmingangkanalen	1
Focus	Gemotoriseerd	Alarmuitgangkanalen	1
Maximum aperture number	1,6	Ingebouwde sirene	✓
Detectieafstand (groothoek)	66 m	Wachtwoordbeveiliging	✓
Detectieafstand (tele)	207 m	Video bewegings-detectie	✓
Observatieafstand (groothoek)	28 m	IP-adresfilter	✓
Observatieafstand (tele)	86 m	HTTPS-encryptie	✓
Herkenningsafstand (groothoek)	13 m	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Herkenningsafstand (tele)	41 m	Bewegingssensor	✓
Identificatieafstand (groothoek)	7 m	Spiegel	✓
Identificatieafstand (tele)	21 m	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Nachtkijker		Samenvattingsverificatie	✓
Nachtvisie *	✓	Beheerfuncties	
Nachtkijker afstand	10 m	Web-gebaseerd management	✓
LED-type	IR	Webbrowser	✓
Aantal verlichtingen LEDS	4	Cloud-beheerd *	✓
Infrarood wavelength	850 nm	Reset button	✓
Video		Energie	
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Vermogensverbruik (max)	10,8 W
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12 W
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Stroomuitvoer (volt)	12
Video recording	✓	Eisen aan de omgeving	
Videostreaming	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Ruisonderdrukking	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Gewicht en omvang	
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps	Breedte	100 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Hoogte	101 mm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Lengte	256 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Gewicht	1,04 kg
		Verpakking	
		Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



1210002606387



8885020623574

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.