

TP-Link VIGI InSight S385PI Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 3840 x 2160 Pixels Muur



Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: INSIGHT
S385PI(UN)

Productnaam : InSight S385PI

TP-Link VIGI InSight S385PI. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Kijkhoek lens, horizontaal: 180°, Kijkhoek lens, verticaal: 86°, Kijkhoek lens, diagonaal: 180°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Type sensor (panorama-camera): CMOS

Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Sample rate	8 kHz
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ingebouwde microfoon	✓
Maximale afstand	44 m	Aantal microfoons	1
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Dag/nacht modus	✓	Netwerk	
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ethernet LAN *	✓
Op afstand bekijken	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.3at
Dynamisch bereik	120 dB	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Design		Wifi *	✗
Vormfactor *	Kogel (vorm)	Bluetooth *	✗
Montagewijze *	Muur	SIM-kaartsleuf	✓
Kleur van het product *	Wit	SIM card type	MicroSIM
Materiaal behuizing	Metaal	Live view	✓
Veiligheidsfuncties	Waterbestendig	Opslagmedia	
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Weerbestendig	✓	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Camera		Poorten & interfaces	
Minimale belichting	0 Lux	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, horizontaal	180°	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Kijkhoek lens, verticaal	86°	Beveiliging	
Kijkhoek lens, diagonaal	180°	Ingebouwde sirene	✓
Bereik kantenhoek	0 - 90°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	Video bewegings-detectie	✓
Beeldsensor		IP-adresfilter	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	HTTPS-encryptie	✓
Progressive scan	✓	Detectieafstand	120 m
Type beeldsensor *	CMOS	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Panorama-camera		Bewegingssensor	✓
Type sensor (panorama-camera)	CMOS	Lenssysteem	
Lenssysteem		Detectieafstand	44 m
Observatieafstand	18,33 m	Observatieafstand	18,33 m

Lenssysteem		Beveiliging	
Herkenningafstand	8,8 m	Spiegel	✓
Vaste focus	✓	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Maximum aperture number	2	Samenvattingsverificatie	✓
Identificatieafstand	4,4 m	Beheerfuncties	
Vaste focale lengte	1,65 mm	Web-gebaseerd management	✓
Nachtkijker		Webbrowser	✓
Nachtvisie *	✓	Cloud-beheerd *	✓
LED-type	IR/Wit	Reset button	✓
Video		Energie	
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Totaal aantal megapixels *	8 MP	Vermogensverbruik (max)	18 W
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	21 W
Ondersteunde grafische resoluties		Stroomuitvoer (volt)	12
Video recording	✓	Eisen aan de omgeving	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Gewicht en omvang	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Breedte	100 mm
Audio		Hoogte	101 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Lengte	266 mm
Audiosysteem	2-weg	Gewicht	1,01 kg
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Inhoud van de verpakking	
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen	Aantal cameras *	1
		Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓



8885020627862

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.