

TP-Link INSIGHT S345-4G Kogel (vorm) IP-beveiligingscamera Buiten 2688 x 1520 Pixels Muur

Merk : TP-Link

Artikelcode: INSIGHT S345-4G(4MM)

Productnaam : INSIGHT S345-4G



TP-Link INSIGHT S345-4G. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Kogel (vorm). Kijkhoek lens, horizontaal: 80.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 41.8°, Kijkhoek lens, diagonaal: 98.7°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m

Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Sample rate	8 kHz
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Ingebouwde microfoon	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Aantal microfoons	1
Maximale afstand	80 m	Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Netwerk	
Dag/nacht modus	✓	Ethernet LAN *	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Op afstand bekijken	✓	Wifi *	✗
Soort antenne	Extern	Bluetooth *	✗
Antennas quantity	2	SIM-kaartsleuf	✓
Dynamisch bereik	120 dB	SIM card type	NanoSIM
Design		Generatie mobiel internet	4G
Vormfactor *	Kogel (vorm)	4G standaard	LTE-TDD & LTE-FDD
Montagewijze *	Muur	Live view	✓
Kleur van het product *	Wit	Opslagmedia	
Materiaal behuizing	Metaal	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Poorten & interfaces	
Weerbestendig	✓	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
Camera		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Minimale belichting	0 Lux	Beveiliging	
Kijkhoek lens, horizontaal	80.4°	Ingebouwde sirene	✓
Kijkhoek lens, verticaal	41.8°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	98.7°	Video bewegings-detectie	✓
Bereik kantenhoek	0 - 90°	IP-adresfilter	✓
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000	HTTPS-encryptie	✓
Beeldsensor		Detectieafstand	120 m
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Progressive scan	✓	Bewegingssensor	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Spiegel	✓
Lenssysteem		Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Detectieafstand	80 m	Samenvattingsverificatie	✓
Observatieafstand	33 m		
Herkenningsafstand	16 m		
Vaste focus	✓		
Maximum aperture number	1,6		
Identificatieafstand	8 m		

Lenssysteem		Beheerfuncties	
Vaste focale lengte	4 mm	Web-gebaseerd management	✓
Nachtkijker		Webbrowser	✓
Nachtvisie *	✓	Cloud-beheerd *	✓
LED-type	IR/Wit	Reset button	✓
Video		Energie	
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Type stroombron *	DC
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Vermogensverbruik (max)	9,7 W
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	10,7 W
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Stroomuitvoer (volt)	12
Video recording	✓	Eisen aan de omgeving	
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Gewicht en omvang	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Breedte	122 mm
Audio		Hoogte	101 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Lengte	256 mm
Audiosysteem	2-weg	Gewicht	1,09 kg
Audio invoer kanalen	1.0 kanalen	Inhoud van de verpakking	
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen	Aantal cameras *	1
Ondersteund audioformaat	G.711 A-law	Montage gereedschap	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Boormal inbegrepen	✓
		Gebruikershandleiding	✓



8885020625585

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.