



TP-Link Festa F52-Wall 1200 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link **Artikelcode:** FESTA F52-WALL

Productnaam : Festa F52-Wall

TP-Link Festa F52-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1200 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Personal, SSH. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit. Vermogensverbruik (max): 24,4 W



Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Upgraden van firmware mogelijk	✓
5 GHz *	✓	Poorten & interfaces	
6 GHz *	✗	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	4
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1200 Mbit/s	Energie	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s	Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Active PoE, Passive PoE
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000 Mbit/s	Vermogensverbruik (max)	24,4 W
Netwerkstandaard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Design	
Dekkingsgebied	25 m²	Plaatsing *	Muur
Aantal gebruikers	200 gebruiker(s)	Kleur van het product *	Wit
MIMO	✓	Reset button	✓
MIMO-type	Multi User MIMO	LED-indicatoren	✓
VLAN=ondersteuning	✓	Antenne	
Draadloze isolatie	✓	Soort antenne *	Intern
Airtime Fairness (ATF)	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Quality of Service (QoS)	✓	Certificaten	
BeamForming	✓	Certificaten van naleving	Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CE
Zendvermogen (CE)	20 - 23 dBm	Gewicht en omvang	
Zendvermogen (FCC)	21 - 21 dBm	Breedte	143 mm
Beveiliging		Diepte	86 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Personal, SSH	Hoogte	20 mm
		Gewicht	212 g

Beveiliging		Inhoud van de verpakking	
MAC adres filtering	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs, SSID-broadcast	Montage gereedschap	✓
Aantal SSID-ondersteuning	16	Snelstartgids	✓
Toegang voor gasten	✓	Eisen aan de omgeving	
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Beheerfuncties		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Web-gebaseerd management	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Syslog	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent



8885020623451



8885021370217

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.